


	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<b>B1015</b>	<b>KIT UNICO Wi-Fi</b> Electrónica Wi-Fi/Bluetooth para UNICO (ver tabla de compatibilidad)
	<b>B1014</b>	<b>INTERFAZ SERIAL PARA UNICO</b> Interfaz para recepción comandos inalámbricos (temperatura deseada, velocidad de ventilación, funcionamiento deflector aire y función recambio aire) o mediante contactos (modo funcionamiento Refrigeración o Calentamiento, velocidad de ventilación). Entrado contacto presencia o modo Sleep. Salida alarma en caso de mal funcionamiento. Compatible con todos los modelos (excluidos Twin, Boiler, Easy SF).
	<b>B1012</b>	<b>MANDO DE MUR INALÁMBRICO PARA UNICO</b> Mando de pared con alimentación con batería, para envío comandos inalámbricos (temperatura deseada, velocidad de ventilación, funcionamiento deflector aire). Compatible con todos los modelos (excluidos Twin, Boiler, Easy SF).
	<b>B0776</b>	<b>PANEL DE CIERRE PARA ESTRUCTURA EMPOTRADA</b> Diseñado para mimetizar completamente el producto en la arquitectura del edificio, compatible solo con los modelos UNICO AIR.
	<b>B0775</b>	<b>Kit encofrado para empotrado</b> Suministrado para la instalación rápida y ya preparado con agujeros para la instalación del producto, compatible sólo con los modelos UNICO AIR.
	<b>B0565</b>	<b>KIT INSTALACIÓN PARA Ø 200 mm</b> Kit instalación para Unico (plantilla instalación escala 1:1, escuadra de apoyo, hojas universales de PP, par de bridas interiores Ø 200 mm , par de rejillas plegables exteriores Ø 200 mm, par tapones). (No compatible con Unico Easy - Unico Air)
	<b>B0564</b>	<b>KIT INSTALACIÓN</b> Par de bridas interiores Ø 160 mm , par de rejillas plegables exteriores Ø 160 mm, par de tapones.
	<b>B0620</b>	<b>KIT CABLE CALENTADOR ÚNICO</b> Cable calentador, para evitar la formación de hielo en la bandeja eliminación condensado.
	<b>B0753</b>	<b>KIT PROTECCIÓN LLUVIA 200mm</b> Kit protección lluvia a instalar en la pared exterior para proteger los agujeros (para instalaciones en condiciones climáticas extremas). Diseñado para las rejillas Ø 200 mm. Disponibile sólo bajo pedido.