



## **TERMOVENTILADORES**

Cuando el calor se colorea



## Colores originales y diseño distintivo. Para una comodidad que decora.

### El estilo del calor Olympia Splendid


Cuando se habla de calefacción eléctrica, varios factores estéticos y funcionales influyen en la elección de la compra. Los termoventiladores se consideran cada vez más como un elemento de decoración que se coloca en el baño de la casa o en un pequeño despacho, donde introducen un toque de color y diseño acorde con las últimas tendencias de la moda. En este escenario del mercado, Olympia Splendid se ha establecido desde hace años con un estilo reconocible.



### Poder y seguridad, incluso en el baño

Para esta categoría de productos, la estética no debe pasar por alto más factores funcionales, que son igualmente importantes. En primer lugar la potencia: la gama Olympia Splendid satisface todas las necesidades (de 1800 a 2400W) y satisface incluso a los amantes del calor más envolvente, con soluciones equipadas con resistencias cerámicas. Sin comprometer tampoco la seguridad, como lo demuestran los plásticos autoextinguibles con los que están hechos y el termostato de seguridad en todos los modelos. Los termoventiladores de agujas Olympia Splendid cumplen con el grado de protección IP21 y, por lo tanto, son seguros en caso de caída de cuerpos sólidos de más de 12 mm de diámetro o de goteo de agua en vertical.





**Termoventiladores  
eléctricos de agujas**

NEW

# CALDO POP

Termoventiladores de agujas con protección IP21 y potencia hasta 2000W



**CARACTERÍSTICAS**  
 Resistencia de agujas  
 Potencia térmica: 1000/2000W  
 Homologado IP21 contra el goteo vertical  
 Función Ventilación  
 Termostato de seguridad



**PROTECCIÓN IP21**  
 Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño



**POTENCIA DE HASTA 2.000W**  
 Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)



**3 MODOS DE USO**  
 Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado



**TAMBIÉN SÓLO VENTILACIÓN**  
 Funcionamiento que favorece la recirculación de aire en la habitación, en todas las estaciones

		CALDO POP A	CALDO POP B
<b>CÓDIGO PRODUCTO</b>		99292	99291
<b>EAN CÓDIGO</b>		8021183992922	8021183992915
Potencia térmica	W	2000	
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000	
Volumen calentable (máx)	m³	60	
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	210 x 251 x 143	
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	215 x 257 x 145	
Peso (sin embalaje)	kg	1,1	
Peso (con embalaje)	kg	1,3	
Piezas máster	nr	6	
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	450 x 230 x 529	
Clase de aislamiento		II	
Grado de protección		IP21	
Velocidad de ventilación	rpm	-	
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	
Marcado de conformidad		CE	
Temporizador		-	
Termostato de ambiente		-	
Termostato de seguridad		✓	
Función de ventilación		✓	
Función oscilante		-	
Interruptor antivuelco		-	
Función antihielo		-	
Selector de potencia		-	
Compartimento guarda Cable		-	

TERMOVENTILADORES

TERMOCONVECTORES

HALÓGENAS

RADIADORES

CALEFACCIÓN

DESHUMIDIFICADORES

TRATAMIENTO DEL AIRE

# CALDO RELAX

El termoventilador compacto para un calor seguro



## CARACTERÍSTICAS

Resistencia de agujas  
Potencia térmica: 1000/2000W  
Homologado IP21 contra el goteo vertical  
Función Ventilación  
Termostato de seguridad  
Termostato ambiente  
Empuñadura en la parte trasera  
Interruptor antivuelco



### POTENCIA MÁXIMA

Hasta 2000w para un calor intenso.



### PROTECCIÓN IP21

Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño



### 3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y 2 niveles de potencia.



### DISPOSITIVO ANTIVUELCO

Apagado automático en caso de caída

		CALDO RELAX
CÓDIGO PRODUCTO		99338
EAN CÓDIGO		8021183993387
Potencia térmica	W	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	223 x 265 x 135
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	230 x 274 x 140
Peso (sin embalaje)	kg	1,0
Peso (con embalaje)	kg	1,23
Piezas máster	nr	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	440 x 245 x 570
Clase de aislamiento		II
Grado de protección		IP21
Velocidad de ventilación	rpm	2200+/-150
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE
Temporizador		-
Termostato de ambiente		✓
Termostato de seguridad		✓
Función de ventilación		✓
Función oscilante		-
Interruptor antivuelco		✓
Función antihielo		✓
Selector de potencia		✓
Compartimento guarda Cable		-

NEW

# CALDO ROCK M



Termoventilador de agujas con una potencia de hasta 2000W y 3 modos de uso



**CARACTERÍSTICAS**  
 Resistencia de agujas  
 Potencia térmica: 1000/2000W  
 Homologado IP21 contra el goteo vertical  
 Función Ventilación  
 Termostato de seguridad  
 Interruptor antivuelco



**POTENCIA DE HASTA 2.000W**  
 Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)



**3 MODOS DE USO**  
 Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado



**PROTECCIÓN IP21**  
 Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño



**DISPOSITIVO ANTIVUELCO**  
 El termoventilador se apaga automáticamente en caso de vuelco

		CALDO ROCK M
CÓDIGO PRODUCTO		99293
EAN CÓDIGO		8021183992939
Potencia térmica	W	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	217 x 275 x 155
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	225 x 280 x 160
Peso (sin embalaje)	kg	1.1
Peso (con embalaje)	kg	1.3
Piezas máster	nr	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	500 x 235 x 580
Clase de aislamiento		II
Grado de protección		IP21
Velocidad de ventilación	rpm	1
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE
Temporizador		-
Termostato de ambiente		-
Termostato de seguridad		✓
Función de ventilación		✓
Función oscilante		-
Interruptor antivuelco		✓
Función antihielo		-
Selector de potencia		✓
Compartimento guarda Cable		-

TERMOVENTILADORES

TERMOCONVECTORES

HALÓGENAS

RADIADORES

CALEFACCIÓN

DESHUMIDIFICADORES

TRATAMIENTO DEL AIRE

**NEW**

# CALDO ROCK 0

Termoventilador de agujas con una potencia de hasta 2000W y base oscilante



## CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Potencia térmica seleccionable: 1000/2000W
- Protección IP21 contra el goteo vertical
- Función oscilante
- Función solo de ventilación
- Termostato de seguridad
- Dispositivo antivuelco



### POTENCIA DE HASTA 2.000W

Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)



### BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor



### SAFETY SYSTEM

Protección IP21 contra el goteo vertical y apagado automático en caso de vuelco



### 3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado

		CALDO ROCK 0
CÓDIGO PRODUCTO		99294
EAN CÓDIGO		8021183992946
Potencia térmica	W	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	217 x 290 x 155
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	225 x 295 x 160
Peso (sin embalaje)	kg	1,25
Peso (con embalaje)	kg	1,45
Piezas máster	nr	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	500 x 235 x 610
Clase de aislamiento		II
Grado de protección		IP21
Velocidad de ventilación	rpm	1
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE
Temporizador		-
Termostato de ambiente		-
Termostato de seguridad		✓
Función de ventilación		✓
Función oscilante		✓
Interruptor antivuelco		✓
Función antihielo		-
Selector de potencia		-
Compartimento guarda Cable		-

NEW

# CALDO ROCK DT



Termoventilador de agujas con control digital y base oscilante



## CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Potencia térmica seleccionable: 1000/2000W
- Protección IP21 contra el goteo vertical
- Función oscilante
- Función solo de ventilación
- Termostato de seguridad
- Termostato ambiente
- Dispositivo antivuelco
- Temporizador 12 H



### DIGITAL CONTROL

Panel de control digital para regular la potencia y temporizador integrado



### BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor



### SAFETY SYSTEM

Protección IP21 contra el goteo vertical y apagado automático en caso de vuelco



### POTENCIA DE HASTA 2.000W

Nivel de potencia regulable y termostato ambiente para optimizar el consumo.

		CALDO ROCK DT
CÓDIGO PRODUCTO		99295
EAN CÓDIGO		8021183992953
Potencia térmica	W	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	217 x 290 x 155
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	225 x 295 x 160
Peso (sin embalaje)	kg	1,35
Peso (con embalaje)	kg	1,55
Piezas máster	nr	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	500 x 235 x 610
Clase de aislamiento		II
Grado de protección		IP21
Velocidad de ventilación	rpm	1
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE
Temporizador		12H
Termostato de ambiente		✓
Termostato de seguridad		✓
Función de ventilación		✓
Función oscilante		✓
Interruptor antivuelco		✓
Función antihielo		-
Selector de potencia		✓
Compartimento guarda Cable		-

TERMOVENTILADORES

TERMOCONVECTORES

HALÓGENAS

RADIADORES

CALEFACCIÓN

DESHUMIDIFICADORES

TRATAMIENTO DEL AIRE

# CALDO CIRCLE 22 A

Italian design by:

ercoli+garlandini

Termoventilador para un calor que decora



## CARACTERÍSTICAS

Resistencia de agujas  
Potencia térmica: 1000/2200W  
Homologado IP21 contra el goteo vertical  
Función Ventilación  
Design by Ercoli&Garlandini  
Termostato de seguridad  
Termostato ambiente  
Función antihielo



### 2200W POTENCIA MÁXIMA

Nivel de potencia ajustable (1.200/2.200W)



### 3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado



### PROTECCIÓN IP21

Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño



### DESIGNED IN ITALY

Diseñado en Italia por Ercoli+Garlandini para la comodidad con un gusto retro.

		CALDO CIRCLE 22 A
CÓDIGO PRODUCTO		99416
EAN CÓDIGO		8021183994162
Potencia térmica	W	2200
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1200 / 2200
Volumen calentable (máx)	m³	75
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	236 x 275 x 195
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	245 x 330 x 210
Peso (sin embalaje)	kg	1,5
Peso (con embalaje)	kg	1,90
Piezas máster	nr	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	755 x 335 x 435
Clase de aislamiento		II
Grado de protección		IP21
Velocidad de ventilación	rpm	2200+/-150
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE
Temporizador		-
Termostato de ambiente		✓
Termostato de seguridad		✓
Función de ventilación		✓
Función oscilante		-
Interruptor antivuelco		-
Función antihielo		✓
Selector de potencia		✓
Compartimento guarda Cable		base con recogecable

# CALDOSILENT

Termoventilador de agujas potente y silencioso



## CARACTERÍSTICAS

Resistencia de agujas  
Potencia térmica max: 2400 W  
2 niveles de potencia (1200 - 2400W)  
Función Ventilación  
Mandos mecánicos  
Homologado IP21 contra el goteo vertical  
Oscilación 90°  
Timer 24h  
Termostato de seguridad  
Termostato ambiente  
Función antihielo  
Interruptor antivuelco  
Asa



### SILENT SYSTEM

Hasta 3 dB(A) menos de presión acústica en comparación con los modelos tradicionales de agujas: el ruido percibido es un 50 % menos\*.



### PROTECCIÓN IP21

Homologado IP 21 para garantizar seguridad contra el goteo vertical del agua. Gracias al diseño de las rejillas y de la estructura de la parte interna.



### SÚPER CALOR

Entre los más potentes de la categoría, hasta 2400 W.



### TIMER

Programación timer 24 h.

		CALDOSILENT
CÓDIGO PRODUCTO		99329
EAN CÓDIGO		8021183993295
Potencia térmica	W	1200 + 1200
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1200 / 2400
Volumen calentable (máx)	m³	80
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	267 x 343 x 251
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	285 x 360 x 265
Peso (sin embalaje)	kg	2,7
Peso (con embalaje)	kg	3,0
Piezas máster		3
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	810 x 380 x 300
Clase de aislamiento		II
Grado de protección		IP 21
Velocidad de ventilación		1
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE
Temporizador		✓
Termostato de ambiente		✓
Termostato de seguridad		✓
Función de ventilación		✓
Función oscilante		✓
Interruptor antivuelco		✓
Función antihielo		✓
Selector de potencia		✓
Compartimento guarda Cable		-

\* Test de laboratorio internos sobre la gama tradicional de Olimpia Splendid.

# CROMO RADIALE

Termoventilado de mesa, compacto, con 2000W de potencia



## CARACTERÍSTICAS

Resistencia de agujas  
Potencia térmica máx 2000 W  
2 niveles de potencia (1000-2000W)  
Función solo de ventilación  
Controles mecánicos  
Ventilador radial  
Termostato de seguridad  
Termostato ambiente  
Función anticongelante



### COMPACT TECHNOLOGY

Pequeño y compacto, se integra discretamente en cualquier ambiente, gracias a sus reducidas dimensiones.



### TERMOSTATO DE AMBIENTE

Para optimizar los consumos, manteniendo la temperatura deseada



### TAMBIÉN SÓLO VENTILACIÓN

Funcionamiento que favorece la recirculación de aire en la habitación, en todas las estaciones

		CROMO RADIALE
CÓDIGO PRODUCTO		99546
EAN CÓDIGO		8021183995466
Potencia térmica	W	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	290 x 120 x 240
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	295 x 125 x 245
Peso (sin embalaje)	Kg	1,5
Peso (con embalaje)	kg	1,7
Piezas máster		6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	390 x 310 x 500
Clase de aislamiento		II
Grado de protección		-
Velocidad de ventilación		1
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE
Temporizador		-
Termostato de ambiente		✓
Termostato de seguridad		✓
Función de ventilación		✓
Función oscilante		-
Interruptor antivuelco		-
Función antihielo		✓
Selector de potencia		✓
Compartimento guarda Cable		-