





PELER

Refrigeradores por evaporación
para una sensación de frescura
inmediata



Nueva estética, máxima usabilidad y calidad del aire

Gracias a la innovación de diseño de Olimpia Splendid, la difusión del aire se optimiza. Y la estética diversificada, para satisfacer cada estilo de interiores

El Black&White Olimpia Splendid

Esencial en la forma, distintivo en el color. Los refrigeradores de la gama Pelèr se reconocen por su gran compacidad y sus claros contrastes cromáticos.






Tecnología user-friendly

Máxima atención a la usabilidad del producto. Las diferentes funciones se configuran a través de la pantalla táctil y el mantenimiento es extremadamente fácil, gracias a las soluciones de llenado desde arriba o desde abajo.

Indoor Air Quality

Para que la comodidad sea una sensación completa, los modelos de la gama Pelèr están equipados con un ionizador integrado para mejorar también la calidad del aire tratado. Al cargar negativamente el aire, el ionizador permite que las moléculas de oxígeno se adhieran a las partículas nocivas y caigan al suelo, reduciendo el riesgo de inhalación.

Gama air cooler

	> 4 litros	> 6 litros	> 10 litros	> 20 litros
STANDARD	 <p>PELER 4D (99308)</p>	 <p>PELER 6C (99310)</p>	 <p>PELER 10 WIFI (99242)</p>	 <p>PELER 20 (99355)</p>
DE TORRE	 <p>PELER TOWER (99312)</p>			

 Air cooler con ionizador integrado

 Refrigeradores con wi-fi integrado

PELER 4D

El ventilador compacto, práctico y tecnológico.

Cod. 99308



LLENADO SUPERIOR O INFERIOR

No hay necesidad de retirar el recipiente de la parte inferior



TOUCHSCREEN DISPLAY

Panel de control táctil, con diseño minimalista, para un control inmediato.



OSCILACIÓN HORIZONTAL

Orientación continua y automática del aire de derecha a izquierda



TEMPORIZADOR INTEGRADO

Programación de desconexión automática de hasta 8 horas

CARACTERÍSTICAS

Potencia máxima absorbida: 75W
Flujo de aire (máximo): 350 m³/h
Velocidad de aire (máxima): 7 m/s
Nivel de potencia sonora máxima: 57 dB(A)
Capacidad de depósito: 4 lt
Panel de control táctil
Prácticas ruedas para el transporte
Modalidades de oscilación horizontal del flujo de aire
Mando a distancia incluso
Temporizador fino a 8 h
3 velocidades de ventilación (baja, media, alta)
3 modos de funcionamiento (normal, natural, reposo)
Hielera incluida



PELER 6C

El ventilador con un diseño esencial, fácil de usar.

Cod. 99310



LLENADO SUPERIOR O INFERIOR

No hay necesidad de retirar el recipiente de la parte inferior



TOUCHSCREEN DISPLAY

Panel de control táctil, con diseño minimalista, para un control inmediato.



IONIZADOR INTEGRADO

Al cargar negativamente el aire, permite que las moléculas de oxígeno se adhieran a las partículas nocivas y caigan al suelo, reduciendo el riesgo de inhalación.



TEMPORIZADOR INTEGRADO

Programación de desconexión automática de hasta 12 horas

CARACTERÍSTICAS

Potencia máxima absorbida: 75W
Caudal de aire (máximo): 450 m³/h
Velocidad del aire (máxima): 8,5 m/s
Nivel de potencia sonora máxima: 62 dB(A)
Llenado desde arriba o desde abajo
Pantalla táctil: pantalla LED y mandos táctiles
3 modalidades de funcionamiento (normal, natural, reposo)
3 velocidades de ventilación (baja, media, alta)
Amplio depósito de agua extraíble (hasta 6 litros)
Ionizador integrado
Purificación con filtro de aire y panel evaporativo en nido de abeja
Temporizador 1-12 h
Filtro antipolvo
Modalidad oscilación del flujo de aire horizontal
Regulación manual de las aletas verticales
Mando a distancia user friendly incluido
Diseño compacto
Ruedas para un fácil transporte
Ice box incluidas



PELER 10 WIFI

El refrigerador que controlas desde el smartphone

Cod. 99242



WI-FI INTEGRADO

Descargando la app OS Home es posible gestionar todas las funciones desde el propio smartphone, incluso fuera de casa.



TANQUE 10 LITROS

Gran depósito de agua para mayor durabilidad, equipado con sensor de nivel de agua.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Panel de control táctil, con diseño minimalista, para un control inmediato.



DUAL FUNCTION: FAN /COOLER

Funcionamiento con o sin agua, como enfriador o ventilador respectivamente.

CARACTERÍSTICAS

Potencia máxima absorbida: 60 W
Caudal de aire (máximo): 200 m³/h
Velocidad del aire (máxima): 5 m/s
Nivel de potencia sonora máxima: 55 dB(A)
3 velocidades de ventilación
Modalidad oscilación del flujo de aire horizontal
Regulación manual de las aletas verticales
Temporizador 2-4-8 h
Mandos táctiles
Purificación con filtro de aire y panel evaporativo en nido de abeja
Bidón de gran capacidad de 10 litros
Mando a distancia incluido
Diseño compacto
Prácticas ruedas para transporte
Ice box incluida



PELER 20

El refrigerador por evaporación con depósito de fácil llenado.

Cod. 99355



TANQUE DE 20 LT CON LLENADO SUPERIOR O INFERIOR

Tanque amplio de 20 lt para una larga autonomía, con modo de llenado facilitado superior, para no retirar el tanque desde la parte inferior.



OSCILACIÓN AUTOMÁTICA DEL FLUJO DE AIRE HORIZONTAL

Orientación continua y automática del aire de derecha a izquierda



DUAL FUNCTION: FAN /COOLER

Funcionamiento con o sin agua, como enfriador o ventilador respectivamente.



4 VELOCIDADES DE VENTILACIÓN

SILENT, NOCHE, MEDIA, ALTA Ventilación con tres caudales de aire para regular la intensidad.

CARACTERÍSTICAS

Potencia máxima absorbida: 110 W
Flujo de aire (máximo): 600 m³/h
Velocidad de aire (máxima): 9 m/s
Nivel de potencia sonora máxima: 60 dB(A)
4 velocidades de ventilación
Bolsillo para mando a distancia slim
Modalidad oscilación del flujo de aire horizontal
Temporizador 1-2-4-8 h
Mandos táctiles
Filtro antipolvo
Tanque amplio de 20 litros
Prácticas ruedas para el transporte
Enrollables



PELER TOWER

El ventilador de torre para una optima distribución y calidad del aire

Cod. 99312



BASE GIRATORIA

Para una mejor difusión del aire



IONIZADOR INTEGRADO

Al cargar negativamente el aire, permite que las moléculas de oxígeno se adhieran a las partículas nocivas y caigan al suelo, reduciendo el riesgo de inhalación.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Panel de control táctil, con diseño minimalista, para un control inmediato.



3 VELOCIDADES DE VENTILACIÓN

Diferentes caudales de aire para ajustar la intensidad

CARACTERÍSTICAS

- Potencia máxima absorbida: 65W
- Flujo de aire (máximo): 300 m³/h
- Velocidad de aire (máxima): 6 m/s
- Nivel de potencia sonora máxima: 64 dB(A)
- Capacidad de depósito: 3,5 Lt
- Base giratoria
- Ionizador integrado
- Pantalla LED y mandos táctiles
- Mando a distancia incluso
- Temporizador integrado hasta 12 horas
- 3 velocidades de ventilación (baja, media, alta)
- 3 modos de funcionamiento (normal, natural, reposo)
- Hielera incluida



Gama air cooler

		PELER 4D	PELER 6C	PELER 10 WIFI	PELER 20 EU
CÓDIGO PRODUCTO		99308	99310	99242	99355
EAN CÓDIGO		8021183993080	8021183993103	8021183992427	8021183993554
Alimentación eléctrica	V/f/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50
Potencia máxima absorbida	W	75	75	60	110
Potencia absorbida en modo espera	W	-	0,4	≤1	0,45
Velocidad de ventilación	n	3	3	3	4
Caudal de aire (máximo)	m³/h	350	450	200	600
Velocidad de aire (máximo)	m/s	7	8,5	5	9,0
Nivel de presión sonora (1)	dB(A)	-	50	44	51
Nivel potencia sonora máxima (1)	dB(A)	57	62	55	60
Clase de aislamiento		II	II	II	II
Cable alimentación	n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacidad depósito agua	l	4	6,0	10,0	20,0
Paquete evaporativo		Tipo panel	Tipo panel	Tipo panel	Tipo panel
Panel de control		Touch	Touch	Touch	Touch
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	235 x 610 x 260	260 x 700 x 300	264 x 770 x 270	342 x 897 x 390
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	285 x 630 x 310	316 x 792 x 355	337 x 870 x 340	405 x 960 x 440
Peso (sin embalaje)	kg	4,5	6,6	6,8	8,0
Peso (con embalaje)	kg	5,5	7,6	8,0	10,5
Temporizador		✓	✓	✓	✓
Depósito de agua extraíble		✓	✓	✓	✓
Función oscilante		✓	✓	✓	✓
Mando a distancia		✓	✓	✓	✓
Ionizador		-	✓	-	-
Interruptor on/off		-	-	✓	✓
Compartimento cable alimentación		-	-	-	✓

		PELER TOWER
CÓDIGO PRODUCTO		99312
EAN CÓDIGO		8021183993127
Alimentación eléctrica	V/f/Hz	220-240/1/50
Potencia máxima absorbida	W	65
Potencia absorbida en modo espera	W	-
Velocidad de ventilación	n	3
Caudal de aire (máximo)	m³/h	300
Velocidad de aire (máximo)	m/s	6
Nivel de presión sonora (1)	dB(A)	50-52
Nivel potencia sonora máxima (1)	dB(A)	64
Clase de aislamiento		II
Cable alimentación	n / mm²	2 x 0,75
Capacidad depósito agua	l	3,5
Paquete evaporativo		Tipo panel
Panel de control		Touch
Marcado de conformidad		CE
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	320 x 1100 x 320
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	245 x 1125 x 230
Peso (sin embalaje)	kg	5,0
Peso (con embalaje)	kg	6,0
Temporizador		✓
Depósito de agua extraíble		-
Función oscilante		✓
Mando a distancia		✓
Ionizador		✓
Interruptor on/off		-
Compartimento cable alimentación		-

(1) Condiciones de prueba: el nivel de presión sonora se midió en una cámara semianecoica a una distancia de 2 metros de la parte delantera del aparato (1 metro de distancia para el código 99242) con el micrófono a una altura de 1 metro.

Durante la medición, todas las funciones del aparato están activadas excepto la oscilación (si la hay).