



DOLCECLIMA AIR PRO 14 HP

14.000 BTU/h* de potencia. También en bomba de calor

Cod. 02029




BOMBA DE CALOR

Climatización en bomba de calor. Gracias a esta función, es posible calentar y reemplazar la calefacción tradicional en las temporadas intermedias o potenciarla.



LAMA MOTORIZADA CON AUTO-SWING

El flujo de aire se puede dirigir fácilmente en la habitación, gracias a la tapa motorizada situada en la parte superior



PURE SYSTEM

Dotado de sistema de filtración múltiple que combina el filtro electrostático (con función anti-polvo) y filtro de carbones activos (eficaz contra los malos olores).



WI-FI INTEGRADO

Descargando la app OS Comfort es posible gestionar todas las funciones desde el propio smartphone, incluso fuera de casa

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de refrigeración: 3,5 kW**

Clase energética: **A** / **A+**

Potencia sonora: **64 dB (A)**

Índice de eficiencia energética nominal: EER 2,6**

Gas refrigerante: R290

Filtro antipolvo y de carbones activos

Mando a distancia multifunción y display LCD

Prácticas asas laterales y ruedas

Kit ventana e tubo flexible para la expulsión de aire incluidos

FUNCIONES

Refrigeración, deshumidificación y ventilación (3 velocidades) Temporizador 24 h

Función Eco: ajusta la refrigeración en función de la temperatura ambiente para optimizar el consumo.

Funciones Sleep y Silent: para un mayor confort acústico.

Función Turbo: máxima velocidad de ventilación para un gran frescor.

Función Blue Air/Auto: velocidad de ventilación automática para una gestión óptima del flujo de aire.

Función Follow Me: detección precisa de la temperatura en el lugar de mando a distancia.

Función Auto-Restart: después del apagón, se reinicia en la última función establecida.

* Condiciones de prueba: máxima potencia de refrigerante (35 °C/80 % HR).

** Condiciones de prueba: según normativa EN 145111.



			DOLCECLIMA AIR PRO A++ WIFI	DOLCECLIMA AIR PRO 13 A+ WIFI	DOLCECLIMA AIR PRO 14 WIFI	DOLCECLIMA AIR PRO 14 HP WIFI
CÓDIGO PRODUCTO			02143	02027	02028	02029
EAN CÓDIGO			8021183021431	8021183020274	8021183020281	8021183020298
Capacidad nominal de refrigeración (1)	Pdesignc	kW				
Capacidad nominal de calefacción (1)	Pdesignc	kW	-	-	-	
Potencia nominal absorbida para la refrigeración (1)	PEER	kW	0,66	0,95	1,35	1,35
Absorción nominal para la refrigeración (1)	A		2,9	4,5	5,9	5,90
Potencia nominal absorbida para la calefacción (1)	PCOP	kW	-	-	-	1,05
Absorción nominal para la calefacción (1)	A		-	-	-	5,00
Índice de eficiencia nominal (1)	EERd		3,6	3,1	2,6	2,6
Coefficiente de eficiencia nominal (1)	COPd		-	-	-	2,8
Clase de eficiencia energética en refrigeración (1)						
Clase de eficiencia energética en calefacción (1)			-	-	-	
Consumo de energía en el "termostato off"	PTO	W	55,0	1,0	1,0	1,0
Consumo de energía en modo de «espera» (EN 62301)	PSB	W	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo de energía de los equipos sólo conducto (1) función de refrigeración	QSD	kWh/h	0,66	0,95	1,35	1,35
Consumo de energía para equipos de un solo conducto (1) función de calefacción	QSD	kWh/h	-	-	-	1,05
Tensión de alimentación	V-F-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Tensión de alimentación mínima/máxima	V		198 / 264	198 / 264	198 / 264	198 / 264
Potencia máxima absorbida en refrigeración (1)	W		800	1150	1450	1450
Consumo máximo en refrigeración (1)	A		3,5	6,0	8,0	8,0
Potencia máxima absorbida en calefacción (4)	W		-	-	-	1450
Consumo máximo en calefacción (4)	A		-	-	-	8,0
Capacidad de deshumidificación (2)	l/h		2,4	3,0	3,5	3,4
Caudal de aire ambiente (máx/med/mín)	m³/h		410 / 360 / 340	420 / 370 / 355	420 / 370 / 355	420 / 370 / 355
Velocidad de ventilación			3	3	3	3
Manguera (longitud x diámetro)	mm		1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150
Alcance máximo mando a distancia (distancia/esquina)	m / °		8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (sin embalaje)	mm		490 x 765 x 425	490 x 765 x 425	490 x 765 x 425	490 x 765 x 425
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (con embalaje)	mm		535 x 890 x 487	535 x 890 x 487	535 x 890 x 487	535 x 890 x 487
Peso (sin embalaje)	kg		32	32	34	35
Peso (con embalaje)	kg		36	37	38	38
Nivel de presión sonora (min-max) (3)		dB(A)	50-52	50-51,7	50,4 - 52	50,6 - 52
Nivel de potencia acústica (sólo interior) (EN 12102)	LWA	dB(A)				
Grado de protección de las carcasas			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Gas refrigerante (5)	Tipo		R290	R290	R290	R290
Potencial calefacción global	GWP		3	3	3	3
Carga gas refrigerante	kg		0,22	0,20	0,21	0,22
Máx. presión de ejercicio	MPa		2,6	2,6	2,6	2,6
Máx. presión de ejercicio lado de succión	MPa		1,0	1,0	1,0	1,0
Límite inferior de inflamabilidad	LFL	kg/m³	0,038	0,038	0,038	0,038
Superficie mínima del local de instalación, uso y almacenamiento	m²		11	10	11	11
Cable de conexión (N° polos x sección mm2)			3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Fusible			10AT	10AT	10AT	10AT
Marcado de conformidad			CE	CE	CE	CE
Wi-fi Integrado			✓	✓	✓	✓

CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO

Temperaturas ambiente interior	Temperatura máxima de ejercicio durante la refrigeración	DB 35°C - WB 32°C	DB 35°C - WB 32°C	DB 35°C - WB 32°C	DB 35°C - WB 32°C
	Temperaturas mínimas de funcionamiento en refrigeración	DB 16°C	DB 16°C	DB 16°C	DB 16°C
	Temperatura máxima de ejercicio durante la calefacción	-	-	-	DB 27°C - WB 21,1°C
	Temperatura mínima de ejercicio durante la calefacción	-	-	-	DB 7°C - WB 3,6°C
Temperaturas ambiente exterior	Temperatura máxima de ejercicio durante la refrigeración	DB 43°C - WB 32°C	DB 43°C - WB 32°C	DB 43°C - WB 32°C	DB 43°C - WB 32°C
	Temperaturas mínimas de funcionamiento en refrigeración	DB 18°C - WB 16°C	DB 18°C - WB 16°C	DB 18°C - WB 16°C	DB 18°C - WB 16°C
	Temperatura máxima de ejercicio durante la calefacción	-	-	-	DB 27°C - WB 21,1°C
	Temperatura mínima de ejercicio durante la calefacción	-	-	-	DB 7°C - WB 3,6°C

(1) Condición de prueba: los datos se refieren a la norma EN14511.

(2) Condiciones de prueba en modalidad deshumidificación: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Declaración datos pruebas en cámara semianecoica a 2m de distancia, presión mínima solo ventilación

(4) Prueba de alta carga y máximo rendimiento de calentamiento

(5) Aparato sellado herméticamente.