

CLIMATIZADORES PORTÁTILES

DOLCECLIMA AIRA 10

[A NW]

Tamaño	10
Para ambientes de hasta	80 m³
Clase energética	A
Filtración	antipolvo Hepa



Confort del aire superior

El aire se trata a través de un sistema de filtración de doble etapa, que combina el filtro electrostático (con función antipolvo) con un filtro HEPA con una eficacia del 99,9% sobre las partículas PM 2.5 y del 99,7% sobre las PM 0.3. Además, gracias a la tapa motorizada, el aire purificado se distribuye eficazmente en el ambiente. Para un confort total.

Diseño italiano minimalista

Diseñado en Italia, destaca por un estilo limpio y minimalista (gracias también a la solapa que cubre las rejillas de aire), diseñado para reducir las dimensiones, favorecer la integración discreta en los espacios domésticos y mejorar la usabilidad.

INFO TÉCNICA

- Sin depósito: evacuación automática de la condensación.
- Prácticas asas laterales y ruedas giratorias.
- Kits de instalación móvil y fija incluidos.



-  **Refrigeración**
-  **Deshumidificación**
-  **Ventilación**
-  **Auto Blue Air**
-  **Auto-diagnóstico**
-  **Auto-reinicio**
-  **Eco Mode**
-  **Sensor de temperatura**
-  **Sleep Mode**
-  **Swing vertical**
-  **Temporizador**



DATOS TÉCNICOS

				NEW	NEW	NEW
				Dolceclima Aira 10 A NW	Dolceclima Aira 12 G NW	Dolceclima Aira 14 D NW
Código producto				02663	02665	02667
EAN código				8021183026634	8021183026658	8021183026672
Capacidad nominal de refrigeración	Phominal	(1)	kW	❄️ 2,6	❄️ 2,9	❄️ 3,5
Potencia nominal en calefacción	Phominal	(1)	kW	-	-	-
Potencia nominal absorbida para la refrigeración	PEER	(1)	kW	1,02	1,13	1,35
Absorción nominal para la refrigeración		(1)	A	4,4	4,9	5,9
Potencia nominal absorbida para la calefacción	PCOP	(1)	kW	-	-	-
Absorción nominal para la calefacción		(1)	A	-	-	-
Índice de eficiencia energética nominal	EERd	(1)		2,6	2,61	2,61
Coefficiente de eficiencia nominal	COPd	(1)		-	-	-
Clase de eficiencia energética en refrigeración		(1)		A	A	A
Clase de eficiencia energética de calentamiento		(1)		-	-	-
Consumo de energía con el «termostato apagado»	PTO		W	50	50	50
Consumo de energía en modo de «espera» (EN 62301)	PSB		W	0,5	0,5	0,5
Consumo de energía para equipos de conducto único - refrigeración	QSD	(1)	kWh/h	1,02	1,13	1,35
Consumo de energía para equipos de conducto único - calefacción	QSD	(1)	kWh/h	-	-	-
Tensión de alimentación			V-F-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Tensión de alimentación (min/max)			V	198 / 264	198 / 264	198 / 264
Potencia máxima absorbida en refrigeración		(1)	W	1250	1300	1600
Absorción máxima en modalidad refrigeración		(1)	A	6,3	6,6	8,5
Potencia máxima absorbida en calefacción		(4)	W	-	-	-
Absorción máxima en modalidad calefacción		(4)	A	-	-	-
Capacidad de deshumidificación		(2)	l/h	2,58	2,78	3,3
Caudal de aire ambiente (máx/med/mín)			m³/h	412/335/276	430/388/336	416/374/326
Velocidad de ventilación				3	3	3
Manguera flexible (longitud x diámetro)			mm	1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150
Alcance máximo mando a distancia (distancia/esquina)			m / °	8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (sin embalaje)			mm	435 x 699 x 339	435 x 699 x 339	435 x 699 x 339
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (con embalaje)			mm	490 x 860 x 376	490 x 860 x 376	490 x 860 x 376
Peso (sin embalaje)			kg	27,7	28,1	30,0
Peso (con embalaje)			kg	30,8	31,2	33,0
Nivel de presión sonora (min-max)		(3)	dB(A)	50-52	51-53	52-54
Nivel de potencia acústica (sólo interna) (EN 12102)	LWA		dB(A)	🔊 63	🔊 63	🔊 65
Grado de protección de las carcasas				IPX0	IPX0	IPX0
Gas refrigerante		(5)	Tipo	R290	R290	R290
Potencial de calentamiento global	GWP			3	3	3
Carga gas refrigerante			kg	0,16	0,17	0,195
Presión máxima de ejercicio			MPa	4,2	4,2	4,2
Presión máxima de ejercicio del lado de aspiración			MPa	1,0	1,0	1,0
Límite Inferior de Inflamabilidad	LFL		kg/m³	0,038	0,038	0,038
Superficie mínima del local de instalación, uso y almacenamiento			m²	8	9	10
Cable de conexión (N° polos x sección mmq)				3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,0
Fusible				3,15 A /250VAC	3,15 A /250VAC	3,15 A /250VAC
Marcado de conformidad				CE	CE	CE
Control inalámbrico				✓	✓	✓

CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO

Ambiente interior	Temperaturas de funcionamiento de enfriamiento (mín./máx.)	DB 17°C / DB 35°C	DB 17°C / DB 35°C	DB 17°C / DB 35°C
	Temperaturas de funcionamiento en calentamiento (mín./máx.)	-	-	-

(1) Condiciones de prueba: los datos se refieren a la norma EN14511.

(2) Condiciones de prueba en modalidad deshumidificación: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Declaración de datos de prueba en cámara semianecoica a una distancia de 2 m, presión mínima solo en ventilación

(4) Prueba de alta carga y máximo rendimiento de calefacción

(5) Aparatos herméticamente sellados.

Las clases de eficiencia energética se refieren a una gama que va desde A+++ hasta D.