Accesorios

Controles

INDRZ

Direccionamiento del kit de control Modbus

Direccionamiento de comandos TR y comandos B0872 necesarios en caso de gestión vía conexión Modbus con SiOS Control, Bticino MyHome y cualquier otro sistema domótico/BMS que comunique vía Modbus. Puede ser realizado in situ por el instalador.

B0872

Kit de control táctil flat autónomo incorporado

Pantalla retroiluminada con indicación de la temperatura deseada, botones real-touch, selección del modo de funcionamiento y de la velocidad de ventilación. Control con termostato ambiente regulable, modo de funcionamiento (ventilación, verano, invierno, automático) y programa de ventilación (silencioso, automático, máximo, nocturno); función de sonda de agua mínima. Dispone de una entrada para conexión de contacto de sensor de presencia y 2 salidas de 230 V CA para control de electroválvula. A través de la interfaz de usuario es posible añadir una corrección sobre la temperatura ambiente leída. Mando a distancia suministrado. Controlable a distancia mediante combinación de teclas para conexión con protocolo Modbus RS485 ASCII o RTU. **Posible combinación con control B0736, MyHome de Bticino y SiOS Control.** Color RAL 9003.



B0873

Kit electrónico para controles remotos/0-10V

Placa electrónica de interfaz para la gestión y el control a través de la entrada analógica 0-10V o de los contactos (para los ventilradiadores utilizar la modalidad de contactos y comprobar que el sistema de gestión interconectado con la placa B0756 soporte la lógica de control de la tecnología radiante Olimpia Splendid). Dispone de una salida de 230Vac para el control de una electroválvula y una entrada de sonda de agua con función de sonda de nivel mínimo del agua (para los dos modos de control remoto). **Combinación con el kit de termostato de contacto de pared B0921 (no para ventilradiadores) o con sistemas domóticos/BMS de terceros que puedan interconectarse a través de contactos o de una señal de 0-10V.** Color RAL 9003.



B1236

NEW

Cronotermostato inalámbrico

Cronotermostato de pared inalámbrico compatible con mandos TR o B0872. Pantalla en blanco y negro, instalación inalámbrica al terminal. Control mediante aplicación OS Smart System. **Acoplamiento obligatorio con el kit inalámbrico S1 B1237.**



B1237

NEW

Kit inalámbrico S1

Instalado en la electrónica de los terminales Bi2 con control TR o B0872, permite controlarlos con la aplicación OS Smart System. El kit se suministra para su instalación in situ. **Debe suministrarse un kit por cada terminal que se desee controlar con el cronotermostato inalámbrico B1236.**



B1130

Kit inalámbrico

Instalado en la electrónica de los terminales Bi2 con control TR o B0872, permite controlarlos con la aplicación OS Smart System. El kit se suministra para su instalación in situ. Debe suministrarse un kit por cada terminal a controlar con la aplicación (en el caso de Bi2 Naked un kit por cada B0736).



B0736

Kit cronotermostato de pared Modbus

Para MODBUS, conexión RS485. Posibilidad de control de hasta 30 unidades. Selección de la temperatura deseada, modo de funcionamiento, velocidad de ventilación, modo manual/cronotermostato. Sensor de ambiente integrado en el control. Pantalla LCD retroiluminada. Entrada de contacto de presencia. El mando está equipado con un transformador de alimentación de doble aislamiento 230V/12 VAC y una batería tampón. Instalación mural con distancia entre orificios compatible con la caja de empotrar 503 estándar. **Posible combinación con TR, B0872, SiOS Control y el kit B1130 para su uso con la aplicación OS Smart System.**



B0921

Kit de termostato de pared táctil de contacto

Termostato digital con sensor ambiente, pantalla retroiluminada y botones táctiles. Instalación semiempotrada (15 mm de la pared) en cajas con distancia entre ejes de tornillo redondo o cuadrado de 60 mm. Visualización de la temperatura ambiente, ajuste de la temperatura ambiente deseada de 5°C a 35°C, ajuste del modo “refrigeración” o “calefacción”, ajuste de la velocidad del ventilador (Min/Med/Max). Alimentación de 230 V CA, salida para electroválvula y entrada para sonda de temperatura del agua. **Puede combinarse con las tarjetas de control remoto AR y B0873.**



Controles

B1135	**Kit termostato de pared** Kit termostato de pared. Selección temperatura deseada, modo de funcionamiento, velocidad de ventilación. Sonda ambiente introducida en el control. Pantalla LCD. Instalación en la pared con espacio entre agujeros compatible con la caja empotrable estándar 503. Para conexión 0-10 V. Salidas: 1 motor EC~230V 0-10Vdc, 1 válvula ON/OFF, 1 resistencia, 1 sonda de mínima para control temperatura agua.	
B1136	**Kit termostato táctil Wi-Fi de pared** Kit termostato de pared Wi-Fi. Selección temperatura deseada, modo de funcionamiento, velocidad de ventilación, modalidad cronotermostato semanal configurable desde app específica. Sonda ambiente introducida en el control. Pantalla LCD. Instalación en la pared con espacio entre agujeros compatible con la caja empotrable estándar 503. Para conexión 0-10 V. Salidas: 1 motor EC~230V 0-10Vdc, 1 válvula ON/OFF, 1 resistencia, 1 sonda de mínima para control temperatura agua.	

Kit de componentes eléctricos

B0633	**Kit alargador de rotación de la conexión izquierda-derecha** Cable eléctrico de conexión de la alimentación y del sensor del motor para instalaciones de terminales en las que la posición de las conexiones hidráulicas se gira de izquierda a derecha.	
B0839	**Kit alargador de rotación de la conexión izquierda-derecha** Cable eléctrico de conexión de la alimentación y del sensor del motor para instalaciones en las que la posición de las conexiones hidráulicas se gira de izquierda a derecha.	
B1146	**Resistencia eléctrica de integración** Kit resistencia eléctrica de integración 1000W para el calentamiento 230/1/50 (V/ph/Hz), configurable de fábrica bajo pedido para los terminales hidrónicos ducted tamaño 220.	
B1147	**Resistencia eléctrica de integración** Kit de resistencia eléctrica de integración 1500W para el calentamiento 230/1/50 (V/ph/Hz), configurable de fábrica bajo pedido para los terminales hidrónicos ducted tamaños 320/420	
B1148	**Resistencia eléctrica de integración** Kit de resistencia eléctrica de integración 2000W para el calentamiento 230/1/50 (V/ph/Hz), configurable de fábrica bajo pedido para los terminales hidrónicos ducted tamaños 520/620.	
B1149	**Resistencia eléctrica de integración** Kit de resistencia eléctrica de integración 3000W para el calentamiento 230/1/50 (V/ph/Hz), configurable de fábrica bajo pedido para los terminales hidrónicos ducted tamaños 720/820.	
B1150	**Resistencia eléctrica de integración** Kit resistencia eléctrica de integración 3000W para el calentamiento 230/1/50 (V/ph/Hz), configurable de fábrica bajo pedido para los terminales hidrónicos ducted tamaño 1020.	

Accesorios


Kit de componentes eléctricos

B1151	**Resistencia eléctrica de integración** Kit de resistencia eléctrica de integración 3000W para el calentamiento 230/1/50 (V/ph/Hz), configurable de fábrica bajo pedido para los terminales hidrónicos ducted tamaños 1120/1220.	
B1137	**Sonda de temperatura del agua** Kit sonda temperatura agua para activación ventilación sólo al alcanzar la temperatura deseada del agua	

Kit descarga de la condensación

B0983	**Kit bomba de condensación** El kit opcional para bomba de condensación permite resolver la descarga incluso donde las pendientes no permiten una evacuación natural del agua (véase los detalles en el manual de instalación).	
B1142	**Kit bomba de condensación para instalación vertical** El kit opcional de bomba de descarga de la condensación permite que el agua sea evacuada incluso en lugares donde las pendientes no permiten un drenaje natural del agua. El kit se suministra con la bandeja auxiliar adicional de recolección de condensación para instalación vertical.	
B1143	**Kit bomba de condensación para instalación horizontal** El kit opcional para bomba de condensación permite resolver la descarga incluso donde las pendientes no permiten una evacuación natural del agua.	

Kit de componentes hidráulicos

B0832	**Kit de unidad de válvula de 2 vías con actuador de 4 hilos** Consta de una válvula (con actuador termoeléctrico y microinterruptor de final de carrera) y un detentor. La primera permite controlar la emisión térmica del terminal interceptando el paso del agua; el detentor permite equilibrar las pérdidas de carga de la instalación. Este kit es obligatorio en la versión SLR, excepto cuando se utiliza un kit de válvula de 3 vías o en presencia de un colector con cabezales termoeléctricos. Nota: para todos los modelos de terminales, si no se utilizan termostatos murales, se recomienda la instalación de válvulas de 2 ó 3 vías para un funcionamiento óptimo de la refrigeración y para el encendido/apagado de un circulador secundario o generador de calor.	
B0834	**Kit de unidad de válvula de 3 vías con actuador de 4 hilos** Consta de una válvula de desviación de tres vías (con actuador termoeléctrico y microinterruptor de fin de carrera) y un detentor. La primera permite controlar la emisión térmica del terminal interceptando el paso del agua; el detentor permite equilibrar las pérdidas de carga de la instalación; el by-pass mantiene la circulación del agua en la instalación. Este kit es una alternativa al kit de electroválvula de 2 vías (obligatorio en la versión SLR). Nota: para todos los modelos de terminales, si no se utilizan termostatos murales, se recomienda la instalación de válvulas de 2 ó 3 vías para un funcionamiento óptimo de la refrigeración y para el encendido/apagado de un circulador secundario o generador de calor.	

Kit de componentes hidráulicos

B0205	**Kit de unidad de válvula de 2 vías manual** Compuesto por una válvula y un detentor, la primera permite excluir manualmente el armario de la instalación, mientras que el detentor permite equilibrar las pérdidas de carga de la instalación. Permitido en presencia de electroválvulas en el colector gestionadas por el kit de control del terminal Bi2.	
B0204	**Kit de aislamiento de la válvula manual de 2 vías** Evita la formación de condensación durante el funcionamiento de la refrigeración (ya incluido en los kits hidráulicos termoeléctricos).	
B0200	**Kit de par de adaptadores de rosca de gas de 1/2”** Permite transformar la conexión 3/4” Eurokonus de Bi2 en una conexión estándar de rosca de gas de 1/2”.	
B0201	**Kit de par de adaptadores de rosca de gas de 3/4”** Permite transformar la conexión 3/4” Eurokonus de Bi2 en una conexión estándar de rosca de gas de 3/4”.	
B0203	**Kit de par de codos de 90° Eurokonus** Facilita la conexión en el caso de conexiones hidráulicas con tubos montados en la pared.	
B1140	**Kit válvula 2 vías de 4 hilos para instalación horizontal** Compuesto por una válvula de 2 vías con actuador termoelectrónico. La válvula permite el control de la emisión térmica del terminal interceptando el paso del agua. Este kit se suministra de serie con la bandeja horizontal adicional para la recogida de la condensación.	
B1141	**Kit válvula 2 vías de 4 hilos para instalación vertical** Compuesto por una válvula de 2 vías con actuador termoeléctrico y microinterruptor de final de carrera. La válvula permite el control de la emisión térmica del terminal interceptando el paso del agua. Este kit se suministra de serie con la bandeja vertical adicional para la recogida de la condensación.	
B1138	**Kit válvula 3 vías de 4 hilos para instalación horizontal** Compuesto por una válvula de 3 vías con actuador termoeléctrico y microinterruptor de final de carrera. La válvula permite el control de la emisión térmica del terminal interceptando el paso del agua. Este kit se suministra de serie con la bandeja horizontal adicional para la recogida de la condensación.	
B1139	**Kit válvula 3 vías de 4 hilos para instalación vertical** Compuesto por una válvula de 3 vías con actuador termoeléctrico y microinterruptor de final de carrera. La válvula permite el control de la emisión térmica del terminal interceptando el paso del agua. Este kit se suministra de serie con la bandeja vertical adicional para la recogida de la condensación.	
B1230	NEW **Kit de válvula de 2 vías de 4 hilos** Compuesto por una válvula de 2 vías con actuador termoeléctrico y microinterruptor de final de carrera. La válvula permite el control de la emisión térmica del terminal interceptando el paso del agua.	

Accesorios

Kit de componentes hidráulicos

B1229	**Kit de válvula de 3 vías de 4 hilos** Compuesto por una válvula de 3 vías con actuador termoeléctrico y microinterruptor de final de carrera. La válvula permite el control de la emisión térmica del terminal interceptando el paso del agua.	
B1145	**Kit de bandeja de condensados adicional, versión horizontal** Bandeja auxiliar de recolección de condensación idónea para las instalaciones horizontales. (Suministrada de serie con los kit B1140 y B1138)	
B1144	**Kit de bandeja de condensados adicional, versión vertical** Bandeja auxiliar de recolección de condensación idónea para las instalaciones verticales. (Suministrada de serie con los kit B1141 y B1139).	
B1228	**Kit cubeta recoge condensación adicional** Bandeja auxiliar de recolección de condensación idónea para las instalaciones verticales.	

Kits estéticos

B0852	**Kit de abrazaderas de fijación al suelo** Kit de abrazaderas de sujeción y fijación al suelo del terminal (aplicaciones frente a cristaleras o en paredes no portantes). También sirve como kit estético (color blanco RAL 9003) y, por tanto, no es compatible con el kit de pies estéticos.	
B0938	**Kit de abrazaderas de fijación al suelo** Kit de abrazaderas de sujeción y fijación al suelo del terminal (aplicaciones frente a cristaleras o en paredes no portantes). También sirve como kit estético (color blanco RAL 9003) y, por tanto, no es compatible con el kit de pies estéticos.	
B0875	**Kit de abrazaderas de fijación al suelo** Kit de abrazaderas de sujeción y fijación al suelo del terminal (aplicaciones frente a cristaleras o en paredes no portantes). Se debe utilizar junto con el kit B0874. Aumente la profundidad del terminal en 17 mm (18 mm si tiene panel dorsal posterior)	
B0853	**Kit de pies estéticos** Kit de dos patas estéticas para terminales Bi2 Air ultraslim, para cubrir cualquier tubería procedente del suelo. Disponible en el color blanco RAL 9003.	
B0874	**Kit de pies estéticos** Kit de dos patas estéticas para terminales Bi2 Air Slim, para cubrir cualquier tubería procedente del suelo. Disponible en el color blanco RAL 9003.	

Kits estéticos

B0937	**Kit de pies estéticos** Kit de dos patas estéticas para terminales Bi2 Smart, para cubrir cualquier tubería procedente del suelo. Disponible en el color blanco RAL 9003.	
B0982	**Kit pies estéticos de techo** Kit de dos pies estéticos para cubrir los tubos que salen de la pared. Adecuadamente estudiados para maximizar el espacio a disposición de las tuberías en caso de instalación de techo. Disponible en el color blanco RAL 9003.	
B0847	**Panel dorsal** En chapa pintada blanca (RAL 9003), para aplicación frontal acristalada de terminales tamaño 200.	
B0848	**Panel dorsal** En chapa pintada blanca (RAL 9003), para aplicación frontal acristalada de terminales tamaño 400.	
B0849	**Panel dorsal** En chapa pintada blanca (RAL 9003), para aplicación frontal acristalada de terminales tamaño 600.	
B0850	**Panel dorsal** En chapa pintada blanca (RAL 9003), para aplicación frontal acristalada de terminales tamaño 800.	
B0876	**Panel dorsal** En chapa pintada blanca (RAL 9003), para aplicación frontal acristalada de terminales de tamaños 1100 y 1400.	
B0877	**Panel dorsal** En chapa pintada blanca (RAL 9003), para aplicación frontal acristalada de terminales tamaño 1600.	
B0520	**Kit de instalación en el techo (bandeja)** Kit cubeta para la recogida de la condensación en caso de instalación horizontal de terminales de tamaño 200.	
B0521	**Kit de instalación en el techo (bandeja)** Kit cubeta para la recogida de la condensación en caso de instalación horizontal de terminales de tamaño 4 00.	

Accesorios

Kits estéticos

B0522	**Kit de instalación en el techo (bandeja)** Kit cubeta para la recogida de la condensación en caso de instalación horizontal de terminales de tamaño 600.	
B0523	**Kit de instalación en el techo (bandeja)** Kit cubeta para la recogida de la condensación en caso de instalación horizontal de terminales de tamaño 800.	
B0878	**Kit de instalación en el techo (bandeja)** Kit cubeta para la recogida de la condensación en caso de instalación horizontal de terminales de tamaños 1100 y 1400.	
B0879	**Kit de instalación en el techo (bandeja)** Kit cubeta para la recogida de la condensación en caso de instalación horizontal de terminales de tamaño 1600.	
B1227	**Panel estético** Panel decorativo (obligatorio con los terminales hidrónicos de cassette) equipado con ranuras para la expulsión del aire y solapas ajustables manualmente.	NEW 

Kit para empotrado con encofrado

B0568	**Encofrado para empotrado** Estructura para instalación empotrada vertical de terminales de tamaño 200 (para combinar con el panel de cierre).	
B0569	**Encofrado para empotrado** Estructura para instalación empotrada vertical de terminales de tamaño 400 (para combinar con el panel de cierre).	
B0570	**Encofrado para empotrado** Estructura para instalación empotrada vertical de terminales de tamaño 600 (para combinar con el panel de cierre).	
B0571	**Encofrado para empotrado** Estructura para instalación empotrada vertical de terminales de tamaño 800 (para combinar con el panel de cierre).	

Kit para empotrado con encofrado

B0894	**Encofrado para empotrado** Estructura para instalación empotrada vertical de terminales de tamaños 1100, 1400 y 1600 (para combinar con el panel de cierre).	
B0950	**Panel de cierre radiante** Panel estético de cierre empotrado radiante para instalación vertical de terminales de tamaño 200 (kit obligatorio, para combinar con el encofrado empotrado). Color blanco RAL 9003.	
B0951	**Panel de cierre radiante** Panel estético de cierre empotrado radiante para instalación vertical de terminales de tamaño 400 (kit obligatorio, para combinar con el encofrado empotrado). Color blanco RAL 9003.	
B0952	**Panel de cierre radiante** Panel estético de cierre empotrado radiante para instalación vertical de terminales de tamaño 600 (kit obligatorio, para combinar con el encofrado empotrado). Color blanco RAL 9003.	
B0953	**Panel de cierre radiante** Panel estético de cierre empotrado radiante para instalación vertical de terminales de tamaño 800 (kit obligatorio, para combinar con el encofrado empotrado). Color blanco RAL 9003.	
B0954	**Panel de cierre radiante** Panel estético de cierre empotrado radiante para instalación vertical de terminales de tamaños 1100, 1400 y 1600 (kit obligatorio, para combinar con el encofrado empotrado). Color blanco RAL 9003.	
B0955	**Panel de cierre** Panel estético de cierre empotrado para instalación vertical de terminales de tamaño 200 (para combinar con el encofrado empotrado). Color blanco RAL 9003.	
B0956	**Panel de cierre** Panel estético de cierre empotrado para instalación vertical de terminales de tamaño 400 (para combinar con el encofrado empotrado). Color blanco RAL 9003.	
B0957	**Panel de cierre** Panel estético de cierre empotrado para instalación vertical de terminales de tamaño 600 (para combinar con el encofrado empotrado). Color blanco RAL 9003.	
B0958	**Panel de cierre** Panel estético de cierre empotrado para instalación vertical de terminales de tamaño 800 (para combinar con el encofrado empotrado). Color blanco RAL 9003.	

Accesorios

Kit para empotrado con encofrado

B0959	**Panel de cierre** Panel estético de cierre empotrado para instalación vertical de terminales de tamaños 1100, 1400 y 1600 (para combinar con el encofrado empotrado). Color blanco RAL 9003.	

Kit para empotrado sìn encofrado










B0550	**Rejilla de envío de aire con perfil de ala** Kit empotrado terminales tamaño 200 para falso techo.	
B0551	**Rejilla de envío de aire con perfil de ala** Kit empotrado terminales tamaño 400 para falso techo.	
B0552	**Rejilla de envío de aire con perfil de ala** Kit empotrado terminales tamaño 600 para falso techo.	
B0553	**Rejilla de envío de aire con perfil de ala** Kit empotrado terminales tamaño 800 para falso techo.	
B0880	**Rejilla de envío de aire con perfil de ala** Kit empotrado de terminales de tamaños 1100 y 1400 para falso techo.	
B0881	**Rejilla de envío de aire con perfil de ala** Kit empotrado terminales tamaño 1600 para falso techo.	
B0559	**Rejilla de aspiración de aire con perfil de ala** Kit empotrado terminales tamaño 200 para falso techo.	
B0560	**Rejilla de aspiración de aire con perfil de ala** Kit empotrado terminales tamaño 400 para falso techo.	

Kit para empotrado sìn encofrado

B0561	**Rejilla de aspiración de aire con perfil de ala** Kit empotrado terminales tamaño 600 para falso techo.	
B0562	**Rejilla de aspiración de aire con perfil de ala** Kit empotrado terminales tamaño 800 para falso techo.	
B0882	**Rejilla de aspiración de aire con perfil de ala** Kit empotrado de terminales de tamaños 1100 y 1400 para falso techo.	
B0883	**Rejilla de aspiración de aire con perfil de ala** Kit empotrado terminales tamaño 1600 para falso techo.	
B0194	**Kit aspiración** Kit empotrado terminales tamaño 200 para falso techo o trampilla de pladur. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire aspirado desde la rejilla de aspiración hasta el armario.	
B0195	**Kit aspiración** Kit empotrado terminales tamaño 400 para falso techo o trampilla de pladur. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire aspirado desde la rejilla de aspiración hasta el armario.	
B0196	**Kit aspiración** Kit empotrado terminales tamaño 600 para falso techo o trampilla de pladur. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire aspirado desde la rejilla de aspiración hasta el armario.	
B0197	**Kit aspiración** Kit empotrado terminales tamaño 800 para falso techo o trampilla de pladur. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire aspirado desde la rejilla de aspiración hasta el armario.	
B0888	**Kit aspiración** Kit empotrado terminales tamaños 1100 y 1400 para falso techo o trampilla de pladur. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire aspirado desde la rejilla de aspiración hasta el armario.	
B0889	**Kit aspiración** Kit empotrado terminales tamaño 1600 para falso techo o trampilla de pladur. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire aspirado desde la rejilla de aspiración hasta el armario.	


Accesorios

Kit para empotrado sìn encofrado


B0160	**Plénum de envío superior telescópico** Plenum terminales tamaño 200. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire desde el armario hasta la rejilla de envío de aire.	
B0161	**Plénum de envío superior telescópico** Plenum terminales tamaño 400. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire desde el armario hasta la rejilla de envío de aire.	
B0162	**Plénum de envío superior telescópico** Plenum terminales tamaño 600. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire desde el armario hasta la rejilla de envío de aire.	
B0163	**Plénum de envío superior telescópico** Plenum terminales tamaño 800. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire desde el armario hasta la rejilla de envío de aire.	
B0890	**Plénum de envío superior telescópico** Plenum terminales tamaños 1100 y 1400. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire desde el armario hasta la rejilla de envío de aire.	
B0891	**Plénum de envío superior telescópico** Plenum terminales tamaño 1600. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire desde el armario hasta la rejilla de envío de aire.	
B0165	**Plénum de envío de 90° aislado** Plenum terminales tamaño 200. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire desde el armario hasta la rejilla de envío de aire.	
B0166	**Plénum de envío de 90° aislado** Plenum terminales tamaño 400. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire desde el armario hasta la rejilla de envío de aire.	
B0167	**Plénum de envío de 90° aislado** Plenum terminales tamaño 600. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire desde el armario hasta la rejilla de envío de aire.	
B0168	**Plénum de envío de 90° aislado** Plenum terminales tamaño 800. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire desde el armario hasta la rejilla de envío de aire.	

Kit para empotrado sìn encofrado

B0892 **Plénum de envío de 90° aislado**
Plenum terminales tamaños 1100 y 1400. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire desde el armario hasta la rejilla de envío de aire.



B0893 **Plénum de envío de 90° aislado**
Plenum terminales tamaño 1600. No es compatible con estructura empotrable. Canaliza el aire desde el armario hasta la rejilla de envío de aire.



Directrices de instalación de empotrables



Empotrado en la pared, con panel de cierre
Posible tanto para fan coils (versiones SLI) como para fan radiators (versiones SLIR).
Requiere los siguientes accesorios:
- Encofrado empotrado (códigos B0568, B0569, B0570, B0571, B0894);
- Panel de cierre, disponible en versión tradicional (códigos B0955, B0956, B0957, B0958, B0959) o radiante (códigos B0950, B0951, B0952, B0953, B0954).



Empotrado en pared, con rejillas
Sólo posible para fan coils (versiones SLI).
Requiere los siguientes accesorios:
- Kit de aspiración (códigos B0194, B0195, B0196, B0197, B0888 y B0889);
- Plenum de descarga de 90° aislado (códigos B0165, B0166, B0167, B0168, B0892, B0893).
- Rejillas de impulsión de aire (códigos B0550, B0551, B0552, B0553, B0880, B0881);
- Rejillas de entrada de aire (códigos B0559, B0560, B0561, B0562, B0882, B0883).
- Panel de cubierta a fabricar in situ.



Empotrado en el techo, con rejillas
Sólo posible para fan coils (versiones SLI).
Requiere los siguientes accesorios:
- Kit de aspiración (códigos B0194, B0195, B0196, B0197, B0888 y B0889);
- Plenum de impulsión superior telescópico (códigos B0160, B0161, B0162, B0163, B0890, B0891) o plenum de impulsión aislado a 90° (códigos B0165, B0166, B0167, B0168, B0892, B0893);
- Rejillas de impulsión de aire (códigos B0550, B0551, B0552, B0553, B0880, B0881);
- Rejillas de entrada de aire (códigos B0559, B0560, B0561, B0562, B0882, B0883).

Accesorios

Kit para canalización

B1152	**Kit plenum de suministro de aire aislado con 1 conexión circulare** Plenum de impulsión de aire no aislado con 1 enganche circular Ø 200/180/160 mm para terminales de tamaño 220.	
B1153	**Kit plenum de suministro de aire aislado con 2 conexiones circulares** Plenum de impulsión de aire aislado con 1 enganche circular Ø 200/180/160 mm para terminales de tamaños 320 y 340.	
B1154	**Kit plenum de suministro de aire aislado con 2 conexiones circulares** Plenum de impulsión de aire aislado con 1 enganche circular Ø 200/180/160 mm para terminales de tamaños 520 y 620.	
B1155	**Kit plenum de suministro de aire aislado con 3 conexiones circulares** Plenum de impulsión de aire aislado con 1 enganche circular Ø 200/180/160 mm para terminales de tamaños 720 y 820.	
B1156	**Kit plenum de suministro de aire aislado con 4 conexiones circulares** Plenum de impulsión de aire no aislado con 1 enganche circular Ø 200/180/160 mm para terminales de tamaño 1020.	
B1157	**Kit plenum de suministro de aire aislado con 4 conexiones circulares** Plenum de impulsión de aire aislado con 1 enganche circular Ø 200/180/160 mm para terminales de tamaños 1120 y 1220.	
B1158	**Kit plenum de aspiración de aire con 1 conexión circular** Plenum de aspiración de aire no aislado con 1 enganche circular Ø 200/180/160 mm para terminales de tamaño 220.	
B1159	**Kit plenum de aspiración de aire con 2 conexiones circulares** Plenum de aspiración de aire no aislado con 1 enganche circular Ø 200/180/160 mm para terminales de tamaño 320 y 420.	
B1160	**Kit plenum de aspiración de aire con 2 conexiones circulares** Plenum de aspiración de aire no aislado con 1 enganche circular Ø 200/180/160 mm para terminales de tamaño 520 y 620.	
B1161	**Kit plenum de aspiración de aire con 3 conexiones circulares** Plenum de aspiración de aire no aislado con 1 enganche circular Ø 200/180/160 mm para terminales de tamaño 720 y 820.	

Kit para canalización

B1162	**Kit plenum de aspiración de aire con 4 conexiones circulares** Plenum de aspiración de aire no aislado con 1 enganche circular Ø 200/180/160 mm para terminales de tamaño 1020.	
B1163	**Kit plenum de aspiración de aire con 4 conexiones circulares** Plenum de aspiración de aire no aislado con 1 enganche circular Ø 200/180/160 mm para terminales de tamaño 1120 y 1220.	
B1164	**Kit plenum de envío de aire aislado recto** Para terminales tamaño 220.	
B1165	**Kit plenum de envío de aire aislado recto** Para terminales tamaño 320 y 420.	
B1166	**Kit plenum de envío de aire aislado recto** Para terminales tamaño 520 y 620.	
B1167	**Kit plenum de envío de aire aislado recto** Para terminales tamaño 720 y 820.	
B1168	**Kit plenum de envío de aire aislado recto** Para terminales tamaño 1020.	
B1169	**Kit plenum de envío de aire aislado recto** Para terminales tamaño 1120 y 1220.	
B1170	**Kit plenum de aspiración de aire recto** Para terminales tamaño 220.	
B1171	**Kit plenum de aspiración de aire recto** Para terminales tamaño 320 y 420.	

Accesorios

Kit para canalización

B1172	**Kit plenum de aspiración de aire recto** Para terminales tamaño 520 y 620.	
B1173	**Kit plenum de aspiración de aire recto** Para terminales tamaño 720 y 820.	
B1174	**Kit plenum de aspiración de aire recto** Para terminales tamaño 1020.	
B1175	**Kit plenum de aspiración de aire recto** Para terminales tamaño 1120 y 1220.	
B1176	**Kit plenum de suministro de aire 90° aislado** Para terminales tamaño 220.	
B1177	**Kit plenum de suministro de aire 90° aislado** Para terminales tamaño 320 y 420.	
B1178	**Kit plenum de suministro de aire 90° aislado** Para terminales tamaño 520 y 620.	
B1179	**Kit plenum de suministro de aire 90° aislado** Para terminales tamaño 720 y 820.	
B1180	**Kit plenum de suministro de aire 90° aislado** Para terminales tamaño 1020.	
B1181	**Kit plenum de suministro de aire 90° aislado** Para terminales tamaño 1120 y 1220.	

Kit para canalización

B1182	**Kit plenum de aspiración de aire a 90°** Para terminales tamaño 220.	
B1183	**Kit plenum de aspiración de aire a 90°** Para terminales tamaño 320 y 420.	
B1184	**Kit plenum de aspiración de aire a 90°** Para terminales tamaño 520 y 620.	
B1185	**Kit plenum de aspiración de aire a 90°** Para terminales tamaño 720 y 820.	
B1186	**Kit plenum de aspiración de aire a 90°** Para terminales tamaño 1020.	
B1187	**Kit plenum de aspiración de aire a 90°** Para terminales tamaño 1120 y 1220.	
B1188	**Kit alargador telescópico 0-100 mm** Extensión telescópica de 0-100 mm adecuada para la conexión de los terminales del tamaño 220 con todos los plenum de aspiración e impulsión rectos y a 90° (no compatible con los plenum de enganches circulares).	
B1189	**Kit alargador telescópico 0-100 mm** Extensión telescópica de 0-100 mm adecuada para la conexión de los terminales de tamaños 320 y 420 con todos los plenum de aspiración e impulsión rectos y a 90° (no compatible con los plenos de enganches circulares).	
B1190	**Kit alargador telescópico 0-100 mm** Extensión telescópica de 0-100 mm adecuada para la conexión de los terminales de tamaños 520 y 620 con todos los plenum de aspiración e impulsión rectos y a 90° (no compatible con los plenos de enganches circulares).	
B1191	**Kit alargador telescópico 0-100 mm** Extensión telescópica de 0-100 mm adecuada para la conexión de los terminales de tamaños 720 y 820 con todos los plenum de aspiración e impulsión rectos y a 90° (no compatible con los plenos de enganches circulares).	

Accesorios

Kit para canalización

B1192	**Kit alargador telescópico 0-100 mm** Extensión telescópica de 0-100 mm adecuada para la conexión de los terminales del tamaño 1020 con todos los plenum de aspiración e impulsión rectos y a 90° (no compatible con los plenum de enganches circulares).	
B1193	**Kit alargador telescópico 0-100 mm** Extensión telescópica de 0-100 mm adecuada para la conexión de los terminales de tamaños 1120 y 1220 con todos los plenum de aspiración e impulsión rectos y a 90° (no compatible con los plenos de enganches circulares).	
B1194	**Kit rejilla de envío** Rejilla de impulsión de aire sin filtro de aletas fijas de ABS, blanca RAL 9003, para terminales de tamaño 220.	
B1195	**Kit rejilla de envío** Rejilla de impulsión de aire sin filtro de aletas fijas de ABS, blanca RAL 9003, para terminales de tamaños 320 y 420.	
B1196	**Kit rejilla de envío** Rejilla de impulsión de aire sin filtro de aletas fijas de ABS, blanca RAL 9003, para terminales de tamaños 520 y 620.	
B1197	**Kit rejilla de envío** Rejilla de impulsión de aire sin filtro de aletas fijas de ABS, blanca RAL 9003, para terminales de tamaños 720 y 820.	
B1198	**Kit rejilla de envío** Rejilla de impulsión de aire sin filtro de aletas fijas de ABS, blanca RAL 9003, para terminales de tamaño 1020.	
B1199	**Kit rejilla de envío** Rejilla de impulsión de aire sin filtro de aletas fijas de ABS, blanca RAL 9003, para terminales de tamaños 1120 y 1220.	
B1200	**Kit rejilla de aspiración** Rejilla de aspiración de aire con filtro de aletas fijas de ABS, blanco RAL 9003, para terminales de tamaño 220.	
B1201	**Kit rejilla de aspiración** Rejilla de aspiración de aire con filtro de aletas fijas de ABS, blanco RAL 9003, para terminales de tamaños 320 y 420.	

Kit para canalización

B1202	**Kit rejilla de aspiración** Rejilla de aspiración de aire con filtro de aletas fijas de ABS, blanco RAL 9003, para terminales de tamaño 520 y 620.	
B1203	**Kit rejilla de aspiración** Rejilla de aspiración de aire con filtro de aletas fijas de ABS, blanco RAL 9003, para terminales de tamaño 720 y 820.	
B1204	**Kit rejilla de aspiración** Rejilla de aspiración de aire con filtro de aletas fijas de ABS, blanco RAL 9003, para terminales de tamaño 1020.	
B1205	**Kit rejilla de aspiración** Rejilla de aspiración de aire con filtro de aletas fijas de ABS, blanco RAL 9003, para terminales de tamaños 1120 y 1220.	