Accesorios


Controles

B0999	**Mando inalámbrico para radiadores** Instalado en los radiadores presentes, se puede conectar de forma inalámbrica al climatizador con bomba de calor a través de la red inalámbrica doméstica. Controlable a través de la aplicación OS Home, permite programar escenarios que activen uno de los dos sistemas de calefacción en función de condiciones específicas. Compatible con los principales cuerpos de válvula del mercado y fácilmente reemplazable por la válvula manual o el control termostático tradicional ya existente en los radiadores.	
B1029	**Termostato inalámbrico** Mando inalámbrico de pared con pantalla blanca y negra (sin cables con Unico y equipado con la aplicación OS Smart System), completo con receptor para instalar en Unico. Con batería. Equipado con medición de temperatura.	
B1030	**Termostato inalámbrico IAQ** Mando inalámbrico de pared a colores (sin cables con Unico y equipado con la app OS Smart System), completo con receptor para instalar en Unico. Alimentado por red, instalable en caja eléctrica 503 y en caja redonda. Equipado con medición de temperatura, humedad y calidad del aire interno.	
B1128	**Relay wireless** Para controlar de manera inalámbrica otros generadores o resistencias eléctricas externas, en función de la temperatura exterior y de la diferencia entre la temperatura interna y la temperatura de punto de ajuste establecida.	
B1015	**Kit inalámbrico** Tarjeta de interfaz inalámbrica/bluetooth para integrar la conectividad en las unidades donde no está presente.	
B1014	**Interfaz serie inalámbrica** Interfaz para recibir controles inalámbricos (temperatura deseada, velocidad de ventilación, funcionamiento del deflector de aire y función de cambio de aire) o a través de contactos (modo de funcionamiento Refrigeración o Calefacción, velocidad de ventilación). Entrada de contacto de presencia o modo Sleep. Salida de alarmas en caso de mal funcionamiento.	
B1012	**Mando inalámbrico de pared** Control de pared alimentado por batería, para enviar controles inalámbricos (temperatura deseada, velocidad de ventilación, funcionamiento del deflector de aire).	

Kit instalaciòn

B0984	**Kit predisposición agujeros diámetro 200 mm** Kit para la preparación de agujeros de diámetro 200 mm, equipado con un par de rejillas plegables de 200 mm, un par de bridas internas de 200 mm, un par de láminas universales de PP, plantillas de cada modelo compatible (no incluye soportes, que están incluidos en el embalaje de la máquina).	
B0564	**Kit de rejillas diámetro 160 mm** Par de bridas internas de Ø 160 mm, par de rejillas plegables externas de Ø 160 mm.	

Kit instalaciòn

B0620	**Cable calefactor** Para evitar la formación de hielo en la bandeja de recolección de condensación (cable calefactor ya de serie en Unico Vertical).	
B0753	**Kit protector de lluvia para rejillas 200 mm** Se debe instalar en la pared externa para proteger los agujeros (para la instalación en condiciones climáticas extremas). Diseñado para rejillas de ø 200 mm. Producto solo disponible bajo pedido. El paquete contiene 2 elementos (1 para cada agujero).	

Kit empotrado

B0776	**Panel de cierre empotrado** Diseñado para camuflar completamente Unico Air en la arquitectura del edificio.	
B0775	**Encofrado empotrado** Suministrado para la instalación rápida de Unico Air y ya preparado con orificios para la instalación del producto.	
B1032	**Kit empotrado de pared** Panel metálico con rejilla de envío y aspiración para instalaciones empotradas de Unico Vertical-NK.	
B1033	**Kit empotrado de pared con kit VMC** Panel metálico con rejilla de impulsión y aspiración utilizable para instalaciones empotradas de Único Vertical-NK combinado con kit VMC (B1031).	

Kit VMC

B1031	**Kit VMC** Recuperador de calor entálpico de flujos cruzados para la renovación del aire, extracción canalizable y envío a través de la rejilla de salida de Unico Vertical-NK. Caudal máximo a 100 Pa de 103 m3/h. Controlable en combinación con Unico Vertical-NK mediante el mando Wireless IAQ (cód. B1030)	
B0998	**Kti de rejillas de 160 mm para instalación VMC** Kit para agujeros de diámetro 160 mm para VMCK (cód. B1031) equipado con un par de rejillas plegables de 160 mm, un par de bridas internas de 160 mm, un par de hojas universales en PP.	