

DESHUMIDIFICADORES PORTÁTILES

AQUARIA S1 20

[P]

Tamaño	20
Para ambientes de hasta	90 m ³
Filtración	antipolvo carbones activos HEPA
Aplicación	residencial
Control inalámbrico	✓



Tratamiento del aire avanzado

Eficaz tanto contra el polvo y los malos olores como en la reducción de partículas contaminantes de hasta 0,3 micras, gracias a los filtros HEPA integrados. Más allá de su función principal de deshumidificación, se posiciona como una solución completa para el tratamiento del aire durante todo el año.

Diseño italiano

El panel de control táctil de borde infinito, la pantalla frontal retroiluminada (desactivable) y la tapa motorizada dan forma a una estética totalmente plana que no solo favorece la integración en los entornos, sino que también es funcional para mejorar la experiencia de uso.

INFO TÉCNICA

- Bidón semitransparente extraíble de 5 litros con asa
- Drenaje de condensados para un funcionamiento continuo
- Indicador de temperatura y humedad
- Pantalla frontal con cambio de color en función de la humedad detectada
- 3 velocidades de ventilación
- Prácticas asas laterales y ruedas giratorias



Deshumidificación



Bloqueo de niños



Laundry



Señal Depósito Lleno



Swing vertical



Temporizador



DATOS TÉCNICOS

			Aquaria SI 20 P
Código producto			02064
EAN código			8021183020649
Capacidad de deshumidificación	(1)	l/24h	20
Potencia absorbida máxima en deshumidificación	(1)	W	350
Absorción máxima en deshumidificación	(1)	A	1,7
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (U.L.U.)		W	370
Grado de protección			IPX0
Velocidad de ventilación		nr	3
Capacidad tanque		l	5
Caudal de aire (máx)		m³/h	170
Presión acústica		dB(A)	38
Dimensiones producto (Ancho x Alto x Prof. con ruedas)		mm	367 x 610 x 274
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)		mm	421 x 664 x 335
Peso (sin embalaje)		kg	14,6
Peso (con embalaje)		kg	16,1
Gas refrigerante			R290
GWP (Global Warming Potential)			3
Carga gas refrigerante		kg	0,052
Superficie mínima del local de instalación, uso y almacenamiento		m²	4
Alimentación		V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Filtro antipolvo			✓
Filtro de carbones activos			✓
Filtro HEPA			✓
Funcionamiento con descarga continua			✓
Humidostato electrónico regulable			✓
Visualización de la humedad ambiente			✓
Visualización de la temperatura ambiente			✓
Aviso depósito lleno			✓
Bloqueo para niños			✓
Oscilación de la aleta			✓
Función de lavandería			✓
Temporizador			✓
Nivel de agua visible			✓
Dispositivo de descongelación			✓
Sistema de descongelación de gas caliente			-
Control inalámbrico			✓

CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO

Ambiente interior	Temperatura máxima de funcionamiento	DB 32°C
	Temperatura mínima de funcionamiento	DB 5°C

(1) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C