

NEW

# CALDO POCKET

El termoventilador cerámico más compacto de siempre

Cod. 99229



## COMPACT TECHNOLOGY

Pequeña, práctica y compacta, con pies desmontables, se integra discretamente en cualquier contexto.



## 3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado



## FUNCIÓN ANTIHIELO

Para configurar el encendido automático cuando la temperatura desciende por debajo de 5 °C



## 1500W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

## CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx: 1500 W
- 2 niveles de potencia (1000 W - 1500 W)
- Resistencia Cerámica
- Termostato de ambiente
- Termostato de seguridad
- Protección anti-recalentamiento
- Interruptor anti-vuelco
- Función de sólo ventilación
- Función Anti-Hielo
- Mandos mecánicos
- Pies desmontables y práctica asa



# Datos técnicos termoventiladores de cerámica

		NEW		NEW		
		CALDO POCKET	CALDODESIGN	CALDODESIGN O	CALDODESIGN S	CALDO CUBIC
<b>CÓDIGO PRODUCTO</b>		99229	99447	99402	99404	99228
<b>EAN CÓDIGO</b>		8021183992298	8021183994476	8021183994025	8021183994049	8021183992281
Potencia térmica (Máx)	W	1500	1800	1800	1800	1800
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Volumen calentable (máx)	m³	50	55	55	55	55
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	165 x 215 x 145
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	183 x 230 x 183
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	378 x 247 x 378
Piezas máster		10	6	6	6	4
Peso (sin embalaje)	kg	1,1	1,8	1,8	1,8	1,6
Peso (con embalaje)	kg	1,2	2,2	2,2	2,2	1,8
Clase de aislamiento		II	II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE
Resistencia cerámica		✓	✓	✓	✓	✓
Temporizador		-	-	-	-	-
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		✓	✓	✓	✓	✓
Función oscilante		-	-	-	-	-
Interruptor antivuelco		✓	-	-	-	✓
Función antihielo		✓	✓	✓	✓	✓
Selector de potencia		✓	✓	✓	✓	✓
Función Eco		-	-	-	-	-
Mando a distancia		-	-	-	-	-
Ajuste de inclinación		-	✓	✓	✓	-
Indicadores LED		-	✓	✓	✓	✓
Wi-fi integrado & voice control		-	-	-	-	-

		CALDO TRENDY	CALDO TRENDY ST	CALDO TRENDY T	CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
<b>CÓDIGO PRODUCTO</b>		99268	99267	99266	99264	99265	99364
<b>EAN CÓDIGO</b>		8021183992687	8021183992670	8021183992663	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Potencia térmica (Máx)	W	1800	2000	2000	2000	2000	2000
Nivel de potencia seleccionable		900 / 1800	1000 / 2000	1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	55	60	60	60	60	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	216 x 284 x 125	190 x 450 x 140	241 x 604 x 190	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	262 x 316 x 150	232 x 486 x 183	278 x 655 x 225	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	465 x 647 x 277	387 x 511 x 250	465 x 670 x 293	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Piezas máster		6	2	2	4	4	4
Peso (sin embalaje)	kg	1,7	2,5	3,2	2,3	2,3	2,8
Peso (con embalaje)	kg	2,0	3,0	3,8	3,0	3,0	3,1
Clase de aislamiento		II	II	II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IP21	IPX0	IPX0	IP22	IP22	IPX0
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Resistencia cerámica		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Temporizador		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		-	-	-	✓	✓	✓
Función oscilante		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interruptor antivuelco		✓	✓	✓	-	-	-
Función antihielo		-	-	-	-	-	-
Selector de potencia		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función Eco		✓	✓	✓	-	-	-
Mando a distancia		-	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste de inclinación		-	-	-	-	-	-
Indicadores LED		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-fi integrado & voice control		-	-	-	✓	✓	-