NEW

CARBON TWIST

Estufa de infrarrojos de fibra de carbono de 1200W

Cod. 99199

CARBON TECHNOLOGY

La lámparas infrarrojas están realizadas en fibra de carbono, tecnología ecológica que permite aprovechar el calentamiento minimizando la dispersión de luz.

BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor

SECURE SYSTEM

Equipado con protección contra sobrecalentamiento y apagado automático en caso de vuelco

2 NIVELES DE POTENCIA

A través de los mandos se puede regular fácilmente la temperatura de la habilitación

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica máx: 1200W
2 niveles de potencia (600 - 1200 W)
4 modalidades de uso: 2 niveles de potencia con y sin oscilación
Mando mecánico
Termostato de seguridad
Interruptor anti-vuelco
Función oscilante
Práctica asa
Volumen máximo calentable: 45 m³

Datos técnicos estufas de infrarrojos

		QUARZIA SLIM B (NEW)	QUARZIA SLIM R (NEW)	QUARZIA HUMI
CÓDIGO PRODUCTO		**99200**	**99194**	**99227**
EAN CÒDIGO		8021183992007	8021183991949	8021183992274
Tecnologìa		Cuarzo	Cuarzo	Cuarzo
Potencia térmica (Máx)	W	800	800	1200
Niveles de potencia térmica	W	400 - 800	400 - 800	400 - 800 - 1200
Volumen calentable (máx)	m³	30	30	45
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	244 x 346 x 124	244 x 346 x 124	320 x 460 x 160
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	272 x 374 x 154	272 x 374 x 154	360 x 484 x 190
Peso (sin embalaje)	kg	1,0	1,0	2,3
Peso (con embalaje)	kg	1,3	1,3	2,9
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato de seguridad		-	-	√
Función oscilante		-	-	-
Interruptor antivuelco		√	√	√
Función de humidificación		-	-	√
Capacidad tanque	ml	-	-	450
Asa		√	√	√

		SOLARIA EVO	SOLARIA EVO S	SOLARIA CARBON	CARBON BLACK	CARBON TWIST (NEW)
CÓDIGO PRODUCTO		**99545**	**99396**	**99610**	**99579**	**99199**
EAN CÒDIGO		8021183995459	8021183993967	8021183996104	8021183995794	8021183991994
Tecnologìa		Halógenas	Halógenas	Fibra de carbono	Fibra de carbono	Fibra de carbono
Potencia térmica (Máx)	W	1200	1200	1100	1100	1200
Niveles de potencia térmica	W	400 - 800 - 1200	400 - 800 - 1200	600 - 1100	550 - 1100	600 - 1200
Volumen calentable (máx)	m³	45	45	45	45	45
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	325 x 585 x 170	325 x 585 x 170	456 x 690 x 170	320 x 640 x 240	280 x 640 x 280
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	330 x 615 x 200	330 x 615 x 200	315 x 740 x 175	315 x 680 x 175	290 x 660 x 170
Peso (sin embalaje)	kg	2,0	2,0	3,2	2,2	1,4
Peso (con embalaje)	kg	2,5	2,5	3,7	2,7	1,8
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50
Termostato de seguridad		√	√	√	√	√
Función oscilante		√	√	√	√	√
Interruptor antivuelco		√	√	√	√	√
Función de humidificación		-	-	-	-	-
Capacidad tanque	ml	-	-	-	-	-
Asa		√	√	√	√	√