CLIMATIZADORES PORTÁTILES

DOLCECLIMA COMPACT 8

[SW]

Tamaño	**8**
Para ambientes de hasta	**60 m³**
Clase energética	**A**
Filtración	**antipolvo**



Dimensiones reducidas para llevarlo a todas partes

En planta de solo 29 x 29 cm (-18% en comparación con la gama anterior), para llevar el confort veraniego incluso a los espacios habitables más pequeños y mejorar la eficiencia y el impacto ambiental: de hecho, menos materias primas y volúmenes a transportar hacen posible la eficiencia del consumo del proceso productivo y comercial.

Mejora sensible del confort

Al activar el termostato integrado en el mando a distancia, se puede detectar la temperatura ambiente en el punto exacto en el que se encuentran los ocupantes de la habitación, para mejorar la percepción de confort.





- **Refrigeración**
- **Deshumidificación**
- **Ventilación**
- **Auto Mode**
- **Auto-diagnóstico**
- **Auto-reinicio**
- **Sensor de temperatura**
- **Sleep Mode**
- **Temporizador**

INFO TÉCNICA

- 4 filtros electrostáticos extraíbles con función antipolvo
- Sin depósito: evacuación automática de la condensación.
- Prácticas asas laterales y ruedas giratorias.
- Kits de instalación móvil y fija incluidos.



DATOS TÉCNICOS

				Dolceclima Compact 8 SW	Dolceclima Compact 9 SS	Dolceclima Compact 10 SB NW	Dolceclima 10 HP Wifi
					NEW		
Código producto				02562	02569	02572	02474
EAN código				8021183025620	8021183025699	8021183025729	8021183024746
Capacidad nominal de refrigeración	Pnominal	(1)	kW	2,1	2,34	2,64	2,64
Potencia nominal en calefacción	Pnominal	(1)	kW	-	-	-	2,05
Potencia nominal absorbida para la refrigeración	PEER	(1)	kW	0,79	0,90	1,00	1,01
Absorción nominal para la refrigeración		(1)	A	3,45	4,00	4,00	4,4
Potencia nominal absorbida para la calefacción	PCOP	(1)	kW	-	-	-	0,85
Absorción nominal para la calefacción		(1)	A	-	-	-	3,8
Índice de eficiencia energética nominal	EERd	(1)		2,6	2,61	2,64	2,6
Coeficiente de eficiencia nominal	COPd	(1)		-	-	-	2,3
Clase de eficiencia energética en refrigeración		(1)		A	A	A	A
Clase de eficiencia energética de calentamiento		(1)		-	-	-	A
Consumo de energía con el «termostato apagado»	PTO		W	/	/	/	/
Consumo de energía en modo de «espera» (EN 62301)	PSB		W	0,5	0,5	0,5	1,0
Consumo de energía para equipos de conducto único - refrigeración	QSD	(1)	kWh/h	0,79	0,9	1	1,01
Consumo de energía para equipos de conducto único - calefacción	QSD	(1)	kWh/h	-	-	-	0,85
Tensión de alimentación			V-F-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Tensión de alimentación (min/max)			V	198 / 264	198 / 264	198 / 264	198 / 264
Potencia máxima absorbida en refrigeración		(1)	W	980	1100	1200	1330
Absorción máxima en modalidad refrigeración		(1)	A	5,0	5,8	6,1	5,8
Potencia máxima absorbida en calefacción		(4)	W	-	-	-	1010
Absorción máxima en modalidad calefacción		(4)	A	-	-	-	4,4
Capacidad de deshumidificación		(2)	l/h	1,94	2,44	2,59	1,75
Caudal de aire ambiente (máx/med/mín)			m³/h	327 / - / 294	332 / - / 275	332 / - / 306	350 / - / 290
Velocidad de ventilación				2	2	2	2
Manguera flexible (longitud x diámetro)			mm	1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150
Alcance máximo mando a distancia (distancia/esquina)			m / °	8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°	3 / ±30°
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (sin embalaje)			mm	295 x 705 x 293	295 x 705 x 293	295 x 705 x 293	350 x 708 x 353
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (con embalaje)			mm	350 x 887 x 326	350 x 887 x 326	350 x 887 x 326	400 x 874 x 384
Peso (sin embalaje)			kg	21,0	23,5	23,5	23,0
Peso (con embalaje)			kg	23,3	25,9	25,9	26,0
Nivel de presión sonora (min-max)		(3)	dB(A)	53-55	51-55	54-55	51-54
Nivel de potencia acústica (sólo interna) (EN 12102)	LWA		dB(A)	62	64	64	65
Grado de protección de las carcasas				IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Gas refrigerante		(5)	Tipo	R290	R290	R290	R290
Potencial de calentamiento global	GWP			3	3	3	3
Carga gas refrigerante			kg	0,11	0,14	0,16	0,195
Presión máxima de ejercicio			MPa	3,8	4,0	4,0	3,0
Presión máxima de ejercicio del lado de aspiración			MPa	1,0	1,0	1,0	1,0
Límite Inferior de Inflamabilidad	LFL		kg/m³	0,038	0,038	0,038	0,038
Superficie mínima del local de instalación, uso y almacenamiento			m²	6	7	8	10
Cable de conexión (N° polos x sección mmq)				3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 0,75
Fusible				3,15 A	3,15 A	3,15 A	3,15 A /250VAC
Marcado de conformidad				CE	CE	CE	CE
Control inalámbrico				-	-	√	√

CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO

Ambiente interior	**Temperaturas de funcionamiento de enfriamiento (mín./máx.)**	DB 17°C / DB 35°C	DB 17°C / DB 35°C	DB 17°C / DB 35°C	DB 21°C / DB 35°C
	Temperaturas de funcionamiento en calentamiento (mín./máx.)	-	-	-	DB 7°C / DB 27°C

(1) Condiciones de prueba: los datos se refieren a la norma EN14511.
(2) Condiciones de prueba en modalidad deshumidificación: DB 30°C WB 27,1 °C
(3) Declaración de datos de prueba en cámara semianecoica a una distancia de 2 m, presión mínima solo en ventilación
(4) Prueba de alta carga y máximo rendimiento de calefacción
(5) Aparatos herméticamente sellados.
Las clases de eficiencia energética se refieren a una gama que va desde A+++ hasta D.