LIMPIA 2

El pequeño humidificador multifunción

Cod. 99423





CAPACIDAD TANQUE 2L

Posibilidad de llenar el depósito hasta 2 litros de agua. Cuando el depósito está vacío, suena una alarma



TOUCH DISPLAY

Panel táctil práctico y moderno para optimizar los ajustes



Tecnología ultrasonidos en frío Capacidad de humidificación: 150 ml/h Luz led para cromoterapia Capacidad tanque: 2 lt Temporizador de hasta 8h Alarma tanque vacío Cepillo limpieza incluido



LUZ LED DE COLOR VARIABLE DE COMPAÑÍA

Luz variable de compañía de colores, para una sensación envolvente de bienestar



TEMPORIZADOR TÁCTIL DE HASTA 8H

Posibilidad de programar hasta 8 horas de funcionamiento



Datos técnicos difusores de aromas y humidificadores

		ASTOMI 80	ASTOMI 200	ASTOMI SOUND
CÓDIGO PRODUCTO		99407	99406	99408
EAN CÒDIGO		8021183994070	8021183994063	8021183994087
Capacidad de humidificación (vapor frío)	ml/h	20	25	45
Área humidificable	mq	10	15	20
Potencia absorbida (vapor frío)	W	5	12	18
Grado de protección		IP XO	IP XO	IP XO
Clase de aislamiento		III	III	III
Velocidad de ventilación	nr	1	1	1
Capacidad tanque	ml	80	200	400
Cantidad embalaje máster		24	12	12
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	110 x 129 x 110	110 x 151 x 110	156 x 145 x 156
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	115 x 137 x 115	130 x 210 x 130	165 X 215 x 165
Dimensiones del embalaje máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	483 x 293 x 361	541 x 230 x 406	515 x 450 x 345
Peso (sin embalaje)	kg	0,22	0,30	0,70
Peso (con embalaje)	kg	0,29	0,55	0,90
Peso embalaje máster	kg	8	8	12
Alimentador		USB	externo	externo
Alimentación	V-F-Hz	5VDC ≥1A	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE
Tecnología ultrasonidos en frío		\checkmark	V	√
Mandos electromecánicos		\checkmark	-	√
Control digital		-	V	-
Display		-	-	-
Visualización de la humedad ambiente			-	-
Aviso tanque vacío		\checkmark	√	√
Función vapor caliente		-	-	-
Luz nocturna		\checkmark	√	V
Orientación flujo vapor			-	V
Ionizador		-	-	-
Mando a distancia		-	-	-
Función reinicio automático a la vuelta de la tensión de red		-	-	-
Temporizador		V	-	√
Bluetooth		-	-	V

		LIMPIA 2	LIMPIA 4	LIMPIA 6
CÓDIGO PRODUCTO		99423 8021183994230	99424 8021183994247	99425 8021183994254
EAN CÒDIGO				
Capacidad de humidificación (vapor frío / vapor caliente)	ml/h	125 / 0	300 / 0	290 / 330
Área humidificable	mq	25	35	50
Potencia absorbida (vapor frío / vapor caliente)	W	12 / 0	25 / 0	25 / 55
Velocidad de ventilación	nr	1	1	3
Grado de protección		IP XO	IP XO	IP XO
Capacidad tanque	1	2,0	4,0	6,0
Cantidad embalaje máster		4	4	4
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	180 x 189 x 180	204 x 290 x 205	290 x 337 x 170
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	215 x 226 x 215	245 x 340 x 235	315 x 360 x 195
Dimensiones del embalaje máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	450 x 246 x 445	510 x 360 x 485	650 x 380 x 405
Peso (sin embalaje)	kg	0,80	1,20	2,00
Peso (con embalaje)	kg	1,20	1,80	2,30
Alimentación	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE
Tecnología ultrasonidos en frío		\checkmark	√	√
Cromoterapia		√	√	-
Mandos electromecánicos		-	√	-
Control digital		V	√	√
Display		-	-	√
Visualización de la humedad ambiente			-	√
Aviso tanque vacío		\checkmark	√	√
Función calefacción + humidificación			-	√
Función vapor caliente		-	-	√
Programación de regulación de vapor			√	√
Luz nocturna		V	√	√
Orientación flujo vapor			√	√
lonizador		-	-	-
Mando a distancia			√	√
Temporizador		V	√	√
Función reinicio automático a la vuelta de la tensión de red			-	