

REFRIGERADORES POR EVAPORACIÓN

PELER 25 WIFI

Tamaño	25
Funcionamiento sin agua	✓
Ionizador	✓
Control inalámbrico	✓



Confort superior

Ideal para superficies medias y exteriores (como porches y patios), gracias a las 3 entradas de aire que garantizan un mayor flujo y permiten cubrir hasta 13 metros de distancia. El aire distribuido en el ambiente también es purificado por la función ionizante (Plasma) siempre activa y, para prevenir la formación de moho y bacterias, el panel evaporativo se seca automáticamente activando la función Dry Air.

Desmontaje fácil para dimensiones reducidas

En periodos de inactividad, se puede desmontar fácilmente, encajando la parte superior en el interior del bidón, para reducir las dimensiones.



Evaporación (con agua)



Ventilación (sin agua)



Dry Air



Natural Wind



Normal Wind



Oscilación de la rejilla



Sleep Wind



Temporizador

INFO TÉCNICA

- Llenado directamente desde el bidón (con luz de aviso intermitente para indicar la falta de agua).
- Filtro electrostático con función antipolvo y panel evaporativo de nido de abeja.
- 3 velocidades de ventilación (baja, media, alta).
- Ruedas para facilitar el transporte.
- Cajas de hielo incluidas.



DATOS TÉCNICOS

			Peler 4T	Peler 7T	Peler Tower 10
Código producto			99211	99210	99208
EAN código			8021183992113	8021183992106	8021183992083
Alimentación eléctrica		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Potencia máxima absorbida		W	60	80	38
Potencia absorbida en modo espera		W	-	0,2	0,4
Velocidad de ventilación		n	3	3	24
Caudal de aire (máximo)		m³/h	140	300	1000
Velocidad de aire (máximo)		m/s	7,2	7	6,5
Nivel presión sonora	(1)	dB(A)	45	60	55
Nivel potencia sonora máxima	(1)	dB(A)	60	60	63
Clase de aislamiento			II	II	II
Cable alimentación		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacidad depósito agua		l	3,8	7	10
Paquete evaporativo			Tipo panel	Tipo panel	Tipo panel
Panel de control			Touch	Touch	Digital
Marcado de conformidad			CE	CE	CE
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)		mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)		mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330
Peso (sin embalaje)		kg	4,0	3,6	6,1
Peso (con embalaje)		kg	5,3	4,4	8,5
Temporizador			✓	✓	✓
Depósito de agua extraíble			✓	-	✓
Función oscilante			✓	✓	✓
Mando a distancia			✓	✓	✓
Ionizador			-	-	-
Interruptor on/off			-	-	-
Compartimento cable alimentación			-	-	-
Control inalámbrico			-	-	-

DATOS TÉCNICOS

			Peler 25 Wifi	Peler 40
Código producto			99209	99207
EAN código			8021183992090	8021183992076
Alimentación eléctrica		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Potencia máxima absorbida		W	90	120
Potencia absorbida en modo espera		W	0,5	0,5
Velocidad de ventilación		n	3	3
Caudal de aire (máximo)		m³/h	1500	1800
Velocidad de aire (máximo)		m/s	8,0	7,0
Nivel presión sonora	(1)	dB(A)	44	65
Nivel potencia sonora máxima	(1)	dB(A)	58	65
Clase de aislamiento			II	II
Cable alimentación		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacidad depósito agua		l	25	40
Paquete evaporativo			Tipo panel	Tipo panel
Panel de control			Digital	Touch
Marcado de conformidad			CE	CE
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)		mm	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)		mm	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Peso (sin embalaje)		kg	7,1	14,1
Peso (con embalaje)		kg	10,5	18,0
Temporizador			✓	✓
Depósito de agua extraíble			✓	-
Función oscilante			✓	✓
Mando a distancia			✓	✓
Ionizador			✓	-
Interruptor on/off			-	-
Compartimento cable alimentación			-	-
Control inalámbrico			✓	-

(1) Condiciones de prueba: el nivel de presión sonora se ha medido en una cámara semi-anecoica a 2 metros de distancia de la parte frontal del aparato con el micrófono a una altura de 1 metro. Durante la medición, todas las funciones del aparato están activadas excepto la oscilación (si la hay).