

REFRIGERADORES POR EVAPORACIÓN

PELER 4T

Tamaño	4
Funcionamiento sin agua	✓



Todo lo que necesitas en un diseño compacto

Estética lineal y dimensiones extremadamente reducidas para ofrecer una sensación inmediata de frescura incluso en los espacios más pequeños de la casa, sin renunciar a la máxima funcionalidad. El bidón (extraíble en caso de necesidad) se llena tanto por la parte superior como por la inferior, sin necesidad de retirarlo.

INFO TÉCNICA

- Filtro electrostático con función antipolvo y panel evaporativo de nido de abeja.
- Ajuste manual de las aletas para un flujo de aire vertical.
- Pantalla LED que indica la temperatura ambiente.
- 3 velocidades de ventilación (baja, media, alta).
- Ruedas para facilitar el transporte.
- Cajas de hielo incluidas.



-  Evaporación (con agua)
-  Ventilación (sin agua)
-  Natural Wind
-  Normal Wind
-  Sleep Wind
-  Swing horizontal
-  Temporizador



DATOS TÉCNICOS

			Peler 4T	Peler 7T	Peler Tower 10
Código producto			99211	99210	99208
EAN código			8021183992113	8021183992106	8021183992083
Alimentación eléctrica		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Potencia máxima absorbida		W	60	80	38
Potencia absorbida en modo espera		W	-	0,2	0,4
Velocidad de ventilación		n	3	3	24
Caudal de aire (máximo)		m³/h	140	300	1000
Velocidad de aire (máximo)		m/s	7,2	7	6,5
Nivel presión sonora	(1)	dB(A)	45	60	55
Nivel potencia sonora máxima	(1)	dB(A)	60	60	63
Clase de aislamiento			II	II	II
Cable alimentación		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacidad depósito agua		l	3,8	7	10
Paquete evaporativo			Tipo panel	Tipo panel	Tipo panel
Panel de control			Touch	Touch	Digital
Marcado de conformidad			CE	CE	CE
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)		mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)		mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330
Peso (sin embalaje)		kg	4,0	3,6	6,1
Peso (con embalaje)		kg	5,3	4,4	8,5
Temporizador			✓	✓	✓
Depósito de agua extraíble			✓	-	✓
Función oscilante			✓	✓	✓
Mando a distancia			✓	✓	✓
Ionizador			-	-	-
Interruptor on/off			-	-	-
Compartimento cable alimentación			-	-	-
Control inalámbrico			-	-	-

DATOS TÉCNICOS

			Peler 25 Wifi	Peler 40
Código producto			99209	99207
EAN código			8021183992090	8021183992076
Alimentación eléctrica		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Potencia máxima absorbida		W	90	120
Potencia absorbida en modo espera		W	0,5	0,5
Velocidad de ventilación		n	3	3
Caudal de aire (máximo)		m³/h	1500	1800
Velocidad de aire (máximo)		m/s	8,0	7,0
Nivel presión sonora	(1)	dB(A)	44	65
Nivel potencia sonora máxima	(1)	dB(A)	58	65
Clase de aislamiento			II	II
Cable alimentación		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacidad depósito agua		l	25	40
Paquete evaporativo			Tipo panel	Tipo panel
Panel de control			Digital	Touch
Marcado de conformidad			CE	CE
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)		mm	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)		mm	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Peso (sin embalaje)		kg	7,1	14,1
Peso (con embalaje)		kg	10,5	18,0
Temporizador			✓	✓
Depósito de agua extraíble			✓	-
Función oscilante			✓	✓
Mando a distancia			✓	✓
Ionizador			✓	-
Interruptor on/off			-	-
Compartimento cable alimentación			-	-
Control inalámbrico			✓	-

(1) Condiciones de prueba: el nivel de presión sonora se ha medido en una cámara semi-anecoica a 2 metros de distancia de la parte frontal del aparato con el micrófono a una altura de 1 metro. Durante la medición, todas las funciones del aparato están activadas excepto la oscilación (si la hay).