

REFRIGERADORES POR EVAPORACIÓN

PELER 7T

Tamaño

7

Funcionamiento sin agua



Hasta 7 litros de autonomía en un espacio reducido

57 cm de altura y una dimensión en planta de solo 24x26 cm: un volumen reducido que, sin embargo, alberga un depósito de 7 litros de agua (que se llena tanto por arriba como por abajo y se vacía mediante un tapón especial) capaz de garantizar una buena autonomía de funcionamiento en modo enfriador.

INFO TÉCNICA

- Filtro electrostático con función antipolvo y panel evaporativo de nido de abeja.
- Ajuste manual de las aletas para un flujo de aire vertical.
- Rellene desde abajo quitando el tornillo de la rejilla trasera.
- 3 velocidades de ventilación (baja, media, alta).
- Ruedas para facilitar el transporte.
- Cajas de hielo incluidas.



Evaporación (con agua)



Ventilación (sin agua)



Natural Wind



Normal Wind



Sleep Wind



Swing horizontal



Temporizador



DATOS TÉCNICOS

			Peler 4T	Peler 7T	Peler Tower 10
Código producto			99211	99210	99208
EAN código			8021183992113	8021183992106	8021183992083
Alimentación eléctrica		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Potencia máxima absorbida		W	60	80	38
Potencia absorbida en modo espera		W	-	0,2	0,4
Velocidad de ventilación		n	3	3	24
Caudal de aire (máximo)		m³/h	140	300	1000
Velocidad de aire (máximo)		m/s	7,2	7	6,5
Nivel presión sonora	(1)	dB(A)	45	60	55
Nivel potencia sonora máxima	(1)	dB(A)	60	60	63
Clase de aislamiento			II	II	II
Cable alimentación		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacidad depósito agua		l	3,8	7	10
Paquete evaporativo			Tipo panel	Tipo panel	Tipo panel
Panel de control			Touch	Touch	Digital
Marcado de conformidad			CE	CE	CE
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)		mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)		mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330
Peso (sin embalaje)		kg	4,0	3,6	6,1
Peso (con embalaje)		kg	5,3	4,4	8,5
Temporizador			✓	✓	✓
Depósito de agua extraíble			✓	-	✓
Función oscilante			✓	✓	✓
Mando a distancia			✓	✓	✓
Ionizador			-	-	-
Interruptor on/off			-	-	-
Compartimento cable alimentación			-	-	-
Control inalámbrico			-	-	-

DATOS TÉCNICOS

			Peler 25 Wifi	Peler 40
Código producto			99209	99207
EAN código			8021183992090	8021183992076
Alimentación eléctrica		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Potencia máxima absorbida		W	90	120
Potencia absorbida en modo espera		W	0,5	0,5
Velocidad de ventilación		n	3	3
Caudal de aire (máximo)		m³/h	1500	1800
Velocidad de aire (máximo)		m/s	8,0	7,0
Nivel presión sonora	(1)	dB(A)	44	65
Nivel potencia sonora máxima	(1)	dB(A)	58	65
Clase de aislamiento			II	II
Cable alimentación		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacidad depósito agua		l	25	40
Paquete evaporativo			Tipo panel	Tipo panel
Panel de control			Digital	Touch
Marcado de conformidad			CE	CE
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)		mm	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)		mm	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Peso (sin embalaje)		kg	7,1	14,1
Peso (con embalaje)		kg	10,5	18,0
Temporizador			✓	✓
Depósito de agua extraíble			✓	-
Función oscilante			✓	✓
Mando a distancia			✓	✓
Ionizador			✓	-
Interruptor on/off			-	-
Compartimento cable alimentación			-	-
Control inalámbrico			✓	-

(1) Condiciones de prueba: el nivel de presión sonora se ha medido en una cámara semi-anecoica a 2 metros de distancia de la parte frontal del aparato con el micrófono a una altura de 1 metro. Durante la medición, todas las funciones del aparato están activadas excepto la oscilación (si la hay).