

PELER 8

El ventilador inteligente y multifuncional para un confort más duradero.

Cod. 99311



LAMA MOTORIZADA

Para dirigir automáticamente el flujo de aire horizontal y verticalmente.



TANQUE 8 LITROS

Gran depósito de agua para una vida útil más larga



IONIZADOR INTEGRADO

Al cargar negativamente el aire, permite que las moléculas de oxígeno se adhieran a las partículas nocivas y caigan al suelo, reduciendo el riesgo de inhalación.



TEMPORIZADOR INTEGRADO

Programación de desconexión automática de hasta 12 horas

CARACTERÍSTICAS

Potencia máxima absorbida: 75 W

Flujo de aire (máximo): 400 m³/h

Velocidad de aire (máxima) 7 m/s

Nivel de potencia sonora máxima: 57 dB (A)

Amplia capacidad de depósito: 8 lt

Panel de control digital con pantalla LED y teclas táctiles tapa motorizada para la dirección vertical del flujo de aire

Función oscilación horizontal: oscilación automática y continua del flujo de aire de derecha a izquierda

Ionizador integrado

Mando a distancia incluido





Temporizador de apagado de hasta 12 horas


3 velocidades de ventilación

Ruedas para un fácil transporte



Datos técnicos air cooler

		PELER 4D	PELER 6C	PELER 8	PELER 20 EU
CÓDIGO PRODUCTO		99308	99310	99311	99355
EAN CÓDIGO		8021183993080	8021183993103	8021183993110	8021183993554
Alimentación eléctrica	V/f/Hz	220-240 / 1 / 50 - 60	220-240 / 1 / 50-60	220-240 / 1 / 50- 60	220-240 / 1 / 50
Potencia máxima absorbida	W	75	75	75	110
Potencia absorbida en modo espera	W	-	0,4	-	0,45
Velocidad de ventilación	n	3	3	3	4
Caudal de aire (máximo)	m³/h	350	450	400	600
Velocidad de aire (máximo)	m/s	7	8,5	7,0	9,0
Nivel de presión sonora (1)	dB(A)	-	50	-	51
Nivel potencia sonora máxima (1)	dB(A)	 57	 62	 57	 60
Clase de aislamiento		II	II	II	II
Cable alimentación	n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacidad depósito agua	l	4	6,0	8,0	20,0
Paquete evaporativo		Tipo panel	Tipo panel	Tipo panel	Tipo panel
Panel de control		Touch	Touch	Touch	Touch
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	235 x 610 x 260	260 x 700 x 300	380 x 735 x 300	342 x 897 x 390
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	285 x 630 x 310	316 x 792 x 355	410 x 725 x 330	405 x 960 x 440
Peso (sin embalaje)	kg	4,5	6,6	6,5	8,0
Peso (con embalaje)	kg	5,5	7,6	7,5	10,5
Temporizador		✓	✓	✓	✓
Depósito de agua extraíble		✓	✓	✓	✓
Función oscilante		✓	✓	✓	✓
Mando a distancia		✓	✓	✓	✓
Ionizador		-	✓	✓	-
Interruptor on/off		-	-	-	✓
Compartimento cable alimentación		-	-	-	✓

		PELER TOWER
CÓDIGO PRODUCTO		99312
EAN CÓDIGO		8021183993127
Alimentación eléctrica	V/f/Hz	220-240 / 1 / 50
Potencia máxima absorbida	W	65
Potencia absorbida en modo espera	W	-
Velocidad de ventilación	n	3
Caudal de aire (máximo)	m³/h	300
Velocidad de aire (máximo)	m/s	6
Nivel de presión sonora (1)	dB(A)	50-52
Nivel potencia sonora máxima (1)	dB(A)	 64
Clase de aislamiento		II
Cable alimentación	n / mm²	2 x 0,75
Capacidad depósito agua	l	3,5
Paquete evaporativo		Tipo panel
Panel de control		Touch
Marcado de conformidad		CE
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	320 x 1100 x 320
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	245 x 1125 x 230
Peso (sin embalaje)	kg	5,0
Peso (con embalaje)	kg	6,0
Temporizador		✓
Depósito de agua extraíble		-
Función oscilante		✓
Mando a distancia		✓
Ionizador		✓
Interruptor on/off		-
Compartimento cable alimentación		-

(1) Condiciones de prueba: El nivel de presión sonora ha sido realizado en cámara semi-anechoica a 2 metros de distancia del frontal del equipo con el micrófono a 1 metro de altura. Durante la prueba, todas las funciones del equipo son habilitadas incluso la oscilación (si dispone).