DESHUMIDIFICADORES PORTÁTILES

SECCOPROF 30

[P]



Tamaño	**30**
Para ambientes de hasta	**150 m³**
Filtración	**antipolvo | carbones activos**
Aplicación	**profesional**

Funcionamiento ininterrumpido en grandes ambientes

Gracias a la alta capacidad de deshumidificación y a la descarga de condensación para el funcionamiento continuo (sin necesidad de vaciar el bidón), Seccoprof se posiciona como la gama ideal para un tratamiento del aire profesional en los ambientes más grandes.

Descongelación de gas caliente

La descongelación del gas caliente garantiza el funcionamiento del compresor de forma continua, evitando frecuentes intervalos de activación y apagado y permitiendo trabajar incluso cerca de los 0 °C.





Deshumidificación

Laundry

Señal Depósito Lleno

Temporizador

INFO TÉCNICA

- Construcción de acero inoxidable resistente a la corrosión y a los golpes
- Bidón extraíble de 8 L con indicador del nivel de agua
- Indicador de temperatura y humedad
- 2 velocidades de ventilación
- Prácticas asas laterales y ruedas giratorias



DATOS TÉCNICOS

			Seccoprof 30 P
Código producto			02106
EAN código			8021183021066
Capacidad de deshumidificación	(1)	l/24h	30
Potencia absorbida máxima en deshumidificación	(1)	W	580
Absorción maxima en deshumidificación	(1)	A	2,5
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (U.L.U.)		W	620
Grado de protección			IPX0
Velocidad de ventilación		nr	2
Capacidad tanque		l	8
Caudal de aire (máx)		m³/h	240
Presión acústica		dB(A)	52
Dimensiones producto (Ancho x Alto x Prof. con ruedas)		mm	312 x 635 x 453
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)		mm	356 x 688 x 492
Peso (sin embalaje)		kg	24,9
Peso (con embalaje)		kg	26,8
Gas refrigerante			R290
GWP (Global Warming Potential)			3
Carga gas refrigerante		kg	0,083
Superficie mínima del local de instalación, uso y almacenamiento		m²	4
Alimentación		V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Filtro antipolvo			√
Filtro de carbones activos			√
Filtro HEPA			-
Funcionamiento con descarga continua			√
Humidostato electrónico regulable			√
Visualización de la humedad ambiente			√
Visualización de la temperatura ambiente			√
Aviso depósito lleno			√
Bloqueo para niños			-
Oscilación de la aleta			-
Función de lavandería			√
Temporizador			√
Nivel de agua visible			√
Dispositivo de descongelación			√
Sistema de descongelación de gas caliente			√
Control inalámbrico			-

CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO

Ambiente interior	Temperatura máxima de funcionamiento	DB 35°C
	Temperatura mínima de funcionamiento	DB 2°C

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)
(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)

DESHUMIDIFICADORES PORTÁTILES

SECCOPROF 40

[P]



Tamaño	**40**
Para ambientes de hasta	**200 m³**
Filtración	**antipolvo | carbones activos**
Aplicación	**profesional**

Funcionamiento ininterrumpido en grandes ambientes

Gracias a la alta capacidad de deshumidificación y a la descarga de condensación para el funcionamiento continuo (sin necesidad de vaciar el bidón), Seccoprof se posiciona como la gama ideal para un tratamiento del aire profesional en los ambientes más grandes.

Descongelación de gas caliente

La descongelación del gas caliente garantiza el funcionamiento del compresor de forma continua, evitando frecuentes intervalos de activación y apagado y permitiendo trabajar incluso cerca de los 0 °C.





Deshumidificación

Laundry

Señal Depósito Lleno

Temporizador

INFO TÉCNICA

- Construcción de acero inoxidable resistente a la corrosión y a los golpes
- Bidón extraíble de 8 L con indicador del nivel de agua
- Indicador de temperatura y humedad
- 2 velocidades de ventilación
- Prácticas asas laterales y ruedas giratorias



DATOS TÉCNICOS

			Seccoprof 40 P
Código producto			02107
EAN código			8021183021073
Capacidad de deshumidificación	(1)	l/24h	40
Potencia absorbida máxima en deshumidificación	(1)	W	600
Absorción maxima en deshumidificación	(1)	A	2,9
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (U.L.U.)		W	750
Grado de protección			IPX0
Velocidad de ventilación		nr	2
Capacidad tanque		l	8
Caudal de aire (máx)		m³/h	240
Presión acústica		dB(A)	52
Dimensiones producto (Ancho x Alto x Prof. con ruedas)		mm	312 x 635 x 453
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)		mm	356 x 688 x 492
Peso (sin embalaje)		kg	27,2
Peso (con embalaje)		kg	29,0
Gas refrigerante			R290
GWP (Global Warming Potential)			3
Carga gas refrigerante		kg	0,096
Superficie mínima del local de instalación, uso y almacenamiento		m²	4
Alimentación		V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Filtro antipolvo			√
Filtro de carbones activos			√
Filtro HEPA			-
Funcionamiento con descarga continua			√
Humidostato electrónico regulable			√
Visualización de la humedad ambiente			√
Visualización de la temperatura ambiente			√
Aviso depósito lleno			√
Bloqueo para niños			-
Oscilación de la aleta			-
Función de lavandería			√
Temporizador			√
Nivel de agua visible			√
Dispositivo de descongelación			√
Sistema de descongelación de gas caliente			√
Control inalámbrico			-

CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO

Ambiente interior	Temperatura máxima de funcionamiento	DB 35°C
	Temperatura mínima de funcionamiento	DB 2°C

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)
(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)