NEW

CLIMATIZADORES PORTÁTILES

DOLCECLIMA SILENT 10

[WIFI]

Tamaño	**10**
Para ambientes de hasta	**80 m³**
Clase energética	**A**
Filtración	**antipolvo**



Flujo de aire alto y profundo

Para ofrecer el máximo confort a los usuarios, se ha diseñado un innovador sistema de distribución del aire ambiente que evita que el aire frío emitido incida directamente sobre los ocupantes de la habitación. El caudal alto y profundo (hasta 4 metros de alto y 3 metros de ancho) ayuda a distribuir el aire de la habitación de forma más uniforme y a garantizar una temperatura más homogénea.

Diseño retro

Las líneas retro confieren un estilo original a cualquier ambiente doméstico.





- **Refrigeración**
- **Deshumidificación**
- **Ventilación**
- **Auto Mode**
- **Auto-diagnóstico**
- **Auto-reinicio**
- **Sensor de temperatura**
- **Silent Mode**
- **Sleep Mode**
- **Temporizador**
- **Turbo Mode**

INFO TÉCNICA

- Sin depósito: evacuación automática de condensados
- Prácticas asas laterales y ruedas giratorias.
- Kit de instalación fija incluido.



NEW

DATOS TÉCNICOS

				Dolceclima Silent 10 Wifi
Código producto				02140
EAN código				8021183021400
Capacidad nominal de refrigeración	Pnominal	(1)	kW	2,6
Potencia nominal en calefacción	Pnominal	(1)	kW	-
Potencia nominal absorbida para la refrigeración	PEER	(1)	kW	0,93
Absorción nominal para la refrigeración		(1)	A	4,0
Potencia nominal absorbida para la calefacción	PCOP	(1)	kW	-
Absorción nominal para la calefacción		(1)	A	-
Índice de eficiencia energética nominal	EERd	(1)		2,8
Coeficiente de eficiencia nominal	COPd	(1)		-
Clase de eficiencia energética en refrigeración		(1)		A
Clase de eficiencia energética de calentamiento		(1)		-
Consumo de energía con el «termostato apagado»	PTO		W	1,0
Consumo de energía en modo de «espera» (EN 62301)	PSB		W	0,77
Consumo de energía para equipos de conducto único - refrigeración	QSD	(1)	kWh/h	0,93
Consumo de energía para equipos de conducto único - calefacción	QSD	(1)	kWh/h	-
Tensión de alimentación			V-F-Hz	220/240-1-50
Tensión de alimentación (min/max)			V	198 / 264
Potencia máxima absorbida en refrigeración		(1)	W	1100
Absorción máxima en modalidad refrigeración		(1)	A	5,6
Potencia máxima absorbida en calefacción		(4)	W	-
Absorción máxima en modalidad calefacción		(4)	A	-
Capacidad de deshumidificación		(2)	l/h	1,5
Caudal de aire ambiente (máx/med/mín)			m³/h	355/-/-
Velocidad de ventilación				3
Manguera flexible (longitud x diámetro)			mm	1500 x 120
Alcance máximo mando a distancia (distancia/esquina)			m / °	8 / ±80°
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (sin embalaje)			mm	460 x 762 x 396
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (con embalaje)			mm	496 x 860 x 460
Peso (sin embalaje)			kg	29,8
Peso (con embalaje)			kg	34,3
Nivel de presión sonora (min-max)		(3)	dB(A)	-/52
Nivel de potencia acústica (sólo interna) (EN 12102)	LWA		dB(A)	63
Grado de protección de las carcasas				IPX0
Gas refrigerante		(5)	Tipo	R290
Potencial de calentamiento global	GWP			3
Carga gas refrigerante			kg	0,23
Presión máxima de ejercicio			MPa	2,6
Presión máxima de ejercicio del lado de aspiración			MPa	1,0
Límite Inferior de Inflamabilidad	LFL		kg/m³	0,038
Superficie mínima del local de instalación, uso y almacenamiento			m²	12
Cable de conexión (N° polos x sección mmq)				3 x 1,0 / VDE
Fusible				10AT
Marcado de conformidad				CE
Control inalámbrico				√

CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO

Ambiente interior	Temperaturas de funcionamiento de enfriamiento (mín./máx.)	DB 17°C / DB 35°C
	Temperaturas de funcionamiento en calentamiento (mín./máx.)	-

(1) Condición de prueba: los datos se refieren a la norma EN14511.
(2) Condiciones de prueba en modalidad deshumidificación: DB 30°C WB 27,1 °C
(3) Declaración datos pruebas en cámara semianecoica a 2m de distancia, presión mínima solo ventilación
(4) Prueba de alta carga y máximo rendimiento de calefacción
(5) Aparato sellado herméticamente.
Las clases de eficiencia energética se refieren a una gama que va desde A+++ hasta D.