

CLIMATIZADORES CON BOMBA DE CALOR SIN UNIDAD EXTERNA

UNICO EASY

[S2]

Tamaño	8
Clase energética	A
Tecnología	on/off
Refrigerante	R32




Instalación versátil

Su geometría particular (ancho inferior a 70 cm) lo hace perfecto para aprovechar los espacios debajo de la ventana y la presencia de patas de apoyo (suministradas de serie) permiten una fácil instalación incluso en paredes no portantes (es necesario fijarlo a la pared solo con fines antivuelco).

Excelente distribución del aire en el ambiente

A diferencia de los otros modelos de la gama, la aspiración del aire presente en el ambiente se realiza desde la rejilla frontal, mientras que el aire tratado (refrigerado o calentado) sale de la rejilla superior, favoreciendo una distribución óptima del confort en el ambiente y evitando flujos de aire dirigidos hacia los ocupantes de la habitación.

DIMENSIONES Y PESO



		Unico Easy
W	mm	693
H	mm	665
D	mm	276
PESO NETO	kg	34,4



Refrigeración



Calefacción



Deshumidificación



Ventilación



Auto Mode



Sleep Mode



Temporizador

INFO TÉCNICA

- Drenaje de condensados obligatorio si se utiliza para calefacción. Consulte los detalles en el manual de instalación.
- Filtro electrostático con función antipolvo.

ACCESORIOS COMPATIBLES

B0564	Kit de rejillas diámetro 160 mm
B0753	Kit protector de lluvia para rejillas 200 mm



UNICO

SPLIT

DOLCECLIMA

PELER

DATOS TÉCNICOS

				Unico Easy S2 HP
Código producto				02527
EAN código				8021183025279
Capacidad nominal de refrigeración	Pnominal	(1)	kW	 2,0
Potencia entregada en refrigeración (mín/nom/máx)		(1)	kW	- / 2,0 / -
Potencia de enfriamiento con función Silent Mode			kW	-
Potencia absorbida en refrigeración (mín/nom/máx)		(1)	kW	- / 0,8 / 1,05
Consumo máximo en refrigeración (mín/nom/máx)		(1)	A	- / 3,5 / 5,6
Consumo de energía para equipos de conducto doble - refrigeración	QDD	(1)	kWh/h	0,8
Clase de eficiencia energética en refrigeración		(1)		A
Caudal de aire interno de enfriamiento (mín/med/máx)			m³/h	335 / 370 / 405
Caudal de aire externo de enfriamiento (mín/med/máx)			m³/h	- / - / 505
Capacidad de deshumidificación			l/h	2,2
EER	EERd	(1)		2,6
Potencia nominal en calefacción	Pnominal	(1)	kW	 2,0
Potencia entregada en calefacción (mín/nom/máx)		(1)	kW	- / 2,0 / -
Potencia de calentamiento con función Silent Mode			kW	-
Potencia absorbida en calefacción (mín/nom/máx)		(1)	kW	- / 0,7 / 1,05
Consumo máximo en calefacción (mín/nom/máx)		(1)	A	- / 3,0 / 5,6
Consumo de energía para equipos de conducto doble - calefacción	QDD	(1)	kWh/h	0,7
Clase de eficiencia energética de calentamiento		(1)		B
Caudal de aire interno de calentamiento (mín/med/máx)			m³/h	335 / 370 / 405
Caudal de aire exterior de calentamiento (mín/med/máx)			m³/h	- / - / 505
COP	COPd	(1)		2,9
Resistencia eléctrica de calentamiento (mín/med/máx)			kW	-
Potencia absorbida máxima con resistencia eléctrica de calefacción			kW	-
Absorción máxima con resistencia eléctrica de calefacción			A	-
Caudal de aire interno con resistencia eléctrica de calentamiento (mín/med/máx)			m³/h	-
Potencia sonora (EN 12102:2013)			dB(A)	 60
Presión sonora interna en modo silencioso			dB(A)	-
Consumo de energía con el «termostato apagado»	PTO		W	1,0
Consumo de energía en modo de «espera» (EN 62301)	PSB		W	0,5
Tensión de alimentación			V-F-Hz	220/240-1-50
Tensión de alimentación (mín/max)			V	198 / 264
Cable de conexión (Nº polos x sección mmq)				3 x 1,5
Velocidad de ventilación interior				3
Velocidad de ventilación exterior				2
Diámetro orificios pared		(3)	mm	162
Profundidad máxima de los orificios de la pared			m	1
Grado de protección de las carcasas				IPX0
Gas refrigerante		(4)	Tipo	R32
Carga gas refrigerante			kg	0,285
Potencial de calentamiento global	GWP			675
Presión máxima de ejercicio			MPa	4,2
Alcance máximo mando a distancia (distancia/esquina)			m / °	8 / ±80°
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (sin embalaje)			mm	693 x 665 x 276
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (con embalaje)			mm	770 x 865 x 423
Peso (sin embalaje)			kg	34,4
Peso (con embalaje)			kg	39,6

CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO

Ambiente exterior	Temperaturas de funcionamiento de enfriamiento (mín./máx.)	- / DB 43°C
	Temperaturas de funcionamiento en calentamiento (mín./máx.)	DB -5°C / DB 24°C
Ambiente interior	Temperaturas de funcionamiento de enfriamiento (mín./máx.)	DB 18°C / DB 32°C
	Temperaturas de funcionamiento en calentamiento (mín./máx.)	- / DB 27° C

(1) Condiciones de prueba: los datos nominales se refieren a la norma EN14511 - MODO CALEFACCIÓN: Temperatura ambiente externo DB 7°C / WB 6°C; ambiente interno DB 20°C / WB 15°C - MODO ENFRIAMIENTO: Temperatura ambiente externa DB 35°C / WB 24°C; ambiente interno DB 27°C / WB 19°C. Las clases de eficiencia energética se refieren a una gama que va desde A+++ hasta D.

(3) Máquina suministrada con rejillas para orificios de pared de 162 mm.

(4) Aparato sellado herméticamente que contiene gas fluorado con GWP equivalente 675.