



CALEO
Cod. 99553

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica máx: 2000 W
3 niveles de potencia (750 - 1250 – 2000 W)
Control mecánico
Termostato de seguridad
Instalación en el suelo o pared
Kit de fijación a pared incluido
Volumen máximo de calefacción: 60 m³

FEATURES

Max thermal output: 2000 W
3 power settings: 750 - 1250 - 2000 W
Mechanical controls
Safety thermostat
Wall or floor installation
Wall mounting kit included
Max room volume: 60 m³

14

TERMOCONVECTOR THERMOCONVECTOR



FAST HEATING

El diseño de la rejilla en la parte superior amplifica el efecto convector convirtiendo a Caleo en un convector con una inercia muy baja, ideal si se necesita calentar el ambiente en poco tiempo.

The design of the grille in the upper part widens the convection range, making Caleo a very low inertia convector, ideal when a room needs to be heated very quickly.



METAL FRAME

La forma, la ligereza y la solidez de Caleo son posibles gracias al marco y a la estructura metálica pintada.

The clean shape, lightness and solidity of Caleo are made possible by the painted metal frame and shell.



COMPACT TECHNOLOGY

Tiene una forma extremadamente compacta en sólo 12 cm de grosor.

Extremely compact shape and only 12 cm thick.



DOUBLE USE

Puede ser utilizado a pared o apoyado al suelo.
Free-standing or wall installation.

