

CALEO T

Design by Ercoli y Garlandini



CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica máx 2000 W
3 niveles de potencia: 1000 - 1000 + fan -
2000 +fan
Mandos mecánicos
Termostato de seguridad
Instalación en el suelo o pared
Función Turbo: la ventilación auxiliar
Kit de fijación a pared incluido
Volumen máximo calefactable: 60 m³

FEATURES

Max thermal output: 2000 W
3 power settings: 1000 - 1000+fan
2000 +fan
Mechanical controls
Safety thermostat
Wall or floor installation
Turbo Function: auxiliary fan
Wall mounting kit included
Max room volume: 60 m³

CALEO T
Cod. 99552

TERMOCONVECTOR THERMOCONVECTOR

15



FAST HEATING

El diseño de la rejilla en la parte superior amplifica el efecto convector convirtiendo a Caleo en un convector con una inercia muy baja, ideal si se necesita calentar el ambiente en poco tiempo.

The design of the grille in the upper part widens the convection range, making Caleo a very low inertia convector, ideal when a room needs to be heated very quickly.



COMPACT TECHNOLOGY

Tiene una forma extremadamente compacta en sólo 12 cm de grosor.

Extremely compact shape and only 12 cm thick.



DOUBLE USE

Puede ser utilizado a pared o apoyado al suelo.
Free-standing or wall installation.



METAL FRAME

La forma, la ligereza y la solidez de Caleo son posibles gracias al marco y a la estructura metálica pintada.

The clean shape, lightness and solidity of Caleo are made possible by the painted metal frame and shell.

