

CALEO 2 T / CALEO 2 TT

Italian design by:
ercoli+garlandini

Termoconvectores de 2000W con función turbo y temporizador de 24 h



CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max 2000 W
3 niveles de potencia: 1000 - 1000 + fan - 2000 + fan
Mandos mecánicos
Termostato de seguridad
Instalación en el suelo
Función Turbo: la ventilacion auxiliar
Timer 24 h
Volumen máximo calefactable: 70 m³



FAST HEATING

El diseño de la rejilla en la parte superior amplifica el efecto convector convirtiendo a Caleo en un convector con una inercia muy baja, ideal si se necesita calentar el ambiente en poco tiempo.



METAL FRAME

La forma, la ligereza y la solidez de Caleo son posibles gracias al marco y a la estructura metálica pintada.



COMPACT TECHNOLOGY

Tiene una forma extremadamente compacta en sólo 12 cm de grosor.



TIMER

Programación timer 24 h.

		CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CÓDIGO PRODUCTO		99552	99551
EAN CÓDIGO		8021183995527	8021183995510
Potencia térmica (Mín - Med - Máx)	W	1000 - 1000+fan - 2000+fan	1000 - 1000+fan - 2000+fan
Volumen calentable (máx)	m ³	70	70
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) (c/pies)	mm	638 x 475 x 120	638 x 475 x 120
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	180 x 670 x 490	180 x 670 x 490
Peso (sin embalaje)	kg	4,3	4,3
Piezas máster		2	2
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato de ambiente		✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓
Función Eco		-	-
Función antihielo		✓	✓
Función Turbo		✓	✓
Temporizador 24h		-	✓