

AQUARIA SLIM 12 P

El deshumidificador compacto para un confort bajo control



SLIM DESIGN

Espesor compacto de tan solo 19 cm.



DIGITAL CONTROL

LED display y mandos digitales.



TANQUE 2.5 L EXTRAÍBLE

Con cómoda asa integrada para el transporte.



MÁXIMA COMODIDAD

Asas y ruedas para desplazamientos fáciles



CONTROL HUMEDAD Y TEMPERATURA

Ajuste nivel de humedad y visualización temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 12 l/24h

Slim design: sólo 19 cm de profundidad

Capacidad del depósito: 2,5 lt

Depósito extraíble con asa incorporada

Panél digital

Visualización de humedad y temperatura ambiente

Temporizador encendido y apagado 1-24h

Función Automática: ajusta humedad relativa al 60%

Función Turbo: máxima velocidad de ventilación

Función Dry: deshumidificación continua

Función Silent: mínima velocidad de ventilación

Humidostato regulable manualmente

Descarga continua de condensados

Filtro antipolvo lavable

Filtro de carbón activo

Asa manejable

Ruedas

Apagado automático con depósito lleno

Para habitaciones hasta: 55 m³

		AQUARIA SLIM 12 P
CÓDIGO PRODUCTO		01957
EAN CÓDIGO		8021183019575
Capacidad de deshumidificación (2)	l/24h	12
Potencia de calefacción	W	-
Potencia absorbida en deshumidificación (1)	W	168
Absorción nominal en deshumidificación (1)	A	1,10
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (2)	W	190
Absorción máxima en deshumidificación (2)	A	1,25
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (U.L.U.)	W	220
Grado de protección		IP 20
Velocidad de ventilación		2
Capacidad tanque	l	2.5
Caudal de aire (máx.)	m³/h	100
Dimensiones producto (Ancho x Alto x Prof. con ruedas)	mm	320 x 490 x 185
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	365 x 545 x 245
Nivel sonoro	db(A)	≤45
Peso (sin embalaje)	kg	10,5
Peso (con embalaje)	kg	12
Gas refrigerante		R290
GWP (Global Warming Potential)	kg CO2	3
Carga gas refrigerante	kg	0,050
Superficie mínima de instalación, uso y almacenamiento	m²	4,00
Cable de conexión (Número de polos por sección mm2)	mm²	3 X 0.75
Enchufe		SCHUKO
Alimentación	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Tensión de alimentación mínima/máxima	V	207- 254
Marcado conformidad		CE
Ente certificador		TUV SUD-GS
Filtro de aire		✓
Filtro de carbón activo		✓
Funcionamiento con descarga continua		✓
Humidostato electrónico regulable		✓
Visualización de la humedad ambiente		✓
Visualización de la temperatura ambiente		✓
Aviso depósito lleno		✓
Función de lavandería		✓
Temporizador		✓
Dispositivo de descongelación		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)